

ZRCT-100 信号フォーマット

DisplayPort (Single Input)

| 解像度 | 入力フレームレート*1 | 入力ビット長 | 入力カラーサンプリング |
|---------------|----------------|---------|---------------|
| 3840 × 2160*2 | 60p/30p | 8/10bit | RGB 4 : 4 : 4 |
| 1920 × 2160 | 120p*2/60p/30p | 8/10bit | RGB 4 : 4 : 4 |
| 1920 × 1080 | 120p/60p/30p | 8/10bit | RGB 4 : 4 : 4 |

DisplayPort (Dual Input)

| 解像度 | 入力フレームレート*1 | 入力ビット長 | 入力カラーサンプリング |
|---------------|-------------|---------|---------------|
| 3840 × 2160*3 | 120p | 8/10bit | RGB 4 : 4 : 4 |

DVI (1 Input)

| 解像度 | 入力フレームレート*1 | 入力ビット長 | 入力カラーサンプリング |
|-------------|-------------|--------|---------------|
| 1920 × 1080 | 60p/30p | 8bit | RGB 4 : 4 : 4 |

DVI (4 Input)

| 解像度 | 入力フレームレート*1 | 入力ビット長 | 入力カラーサンプリング |
|---------------|-------------|--------|---------------|
| 3840 × 2160*4 | 60p/30p | 8bit | RGB 4 : 4 : 4 |

* 1 : 1,000/1,001のフレームレートにも対応

* 2 : マルチストリームのみ対応

* 3 : 1920 x 2160、120 p の入力信号2本で対応

* 4 : 1920 x 1080 の入力信号4本で対応