

SONY

α
ALPHA

シネマの映像世界に、限りない自由を

ソロシューターに、チーム撮影の創造力。



Cinema Line

FX3

35mmフルサイズ

※写真のレンズは別売のFE 24mm F1.4 GMです

本カタログ掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません

表現を追求するクリエイターの可能性を解き放つ

Cinema Line FX3

ボディ ILME-FX3A 希望小売価格 693,000円(税込)

35mm フルサイズ センサー 約1030万画素 静止画:約1210万画素	ISO 80- 102400 拡張 409600*	S-Log3 HLG S-Cinetone	15+ストップ*1の ワイドラチチュード	4K 120p*2	*3 ファストハイブリッド AF リアルタイム瞳AF タッチトラッキング	動画:627点 静止画:759点 位相差AF	*4 16bit RAW HDMI出力	光学式 手ブレ補正 (アクティブモード)	XLR 入力端子付 スマートフォン 同梱	長時間*5 4K 60p 記録	デュアル スロット (Cfexpress Type A SDXC UHS-II)
---	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------	--	------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	---

*1 拡張時、動画撮影時：常用ISO80-102400(拡張ISO80-409600) *2 S-Log3時、ソニー内部測定 *3 QFHD (3840×2160)、約10%画角がクロップされます *4 対応する外部レコーダーが必要です *5 ソニー内部測定条件、USB給電時、XAVC S-I (All-I)、4K 60p 10bit 4:2:2、常温 (25℃、記録開始時のカメラ表面温度)、自動電源オフ設定：高、冷却ファン：オート、記録時間は撮影状況などによって異なる場合があります。一度の動画撮影で可能な連続撮影時間は最大で13時間です



※写真のレンズは別売のFE 24mm F1.4 GMです

LOOK

シネマの映像表現

フルサイズイメージセンサー×新画像処理エンジン

裏面照射型の35mmフルサイズCMOSセンサーと最新の画像処理エンジンBIONZ XRの搭載に加えて、忠実な色再現性の向上のためセンサーに最新のカラーフィルターを採用。入射光量に合わせて出力される信号のレベルをセンサー内部で最適化することで、すべての感度領域において高感度・低ノイズ性能を実現しています。



手軽にシネマのようなルックを再現できるS-Cinetone

FX9やFX6で好評な、肌の色を美しく見せるスキントーンを中心としたルック「S-Cinetone」を搭載。シネマのようなルックを手軽に再現でき、制作者のさらなるクリエイティブな表現要求に応えます。

クリエイターのワークフローに合わせた新Log撮影モード

FX3では、ポストプロダクション処理を前提としたS-Log3ガンマカーブ用の撮影モードとして、Cinema Line カメラで共通したワークフローが実現できる「Cine EI」、選択したExposure Index (EI) に連動してカメラが自動的にBase ISOを切り換える「Cine EI Quick」、露出設定の自由度を提供する「Flexible ISO」の3つのモードから選択できます。

S-Log3撮影と15+ストップ*1のワイドラチチュード

階調特性を重視したS-Log3を搭載し、上位モデルとの親和性も高めています。また、S-Log3設定時は15+ストップ*1という再現域を確保しました。

最高120fps (4K)*2のハイレームレート動画記録

カメラ内で最高120fps (4K QFHD解像度)*2のハイレームレート動画記録に対応。4K解像度で最大5倍のなめらかなスローモーション*3で、印象的な映像表現ができます。

*1 S-Log3時、ソニー内部測定 *2 QFHD (3840×2160)、約10%画角がクロップされます *3 ポストプロダクションによる編集、S&Qモードによる撮影が必要です

FOCUS

αのフォーカス性能

高精度なAF

像面位相差検出AFとコントラストAFを併用したAFシステム (ファストハイブリッドAF) を搭載。4K 120p*1記録を含む全動画記録モードで、浅い被写界深度でも動きの速い被写体に高精度でなめらかに、ワイドなエリアでフォーカスを合わせ続けます。フォーカスエリア内の被写体の手前に何かが横切ったときや、絞りこんでの撮影でも、スムーズでふらつきのないピント合わせができます。

4K 120p*1含むすべての動画記録モードで使用できるリアルタイム瞳AF

リアルタイム処理に優れた画像処理エンジンBIONZ XRで角度のある横顔や下向き、上向きの顔でも高精度かつ自動的に瞳にピントを合わせ続けるため、撮影者は構図に集中できます。もちろん、4K 120p*1を含むすべての動画記録モードで使えます。



タッチ操作で直感的な被写体選択

スクリーン上で狙った被写体をタッチしフォーカスを自動追尾させるタッチトラッキングにも対応。画像処理エンジンBIONZ XRおよびAI*2を活用したアルゴリズムで、被写体の色、模様 (輝度)、距離 (奥行)、顔および瞳情報を分析し被写体を追い続けます。ジンバル撮影時やワンオペレーション撮影時などのフォーカス作業の負荷が軽減され、構図により集中できます。マニュアルフォーカス中もタッチ操作で一時的にフォーカス動作ができます。Creators' AppからリモートでAF中のタッチトラッキングとMF中のタッチフォーカスができます (AF中のタッチフォーカスは不可)。

「AFトランジション速度」と「AF乗り移り感度」の細かな設定が可能

FX9、FX6でプロからの評価も高く、きめ細かい設定が可能な「AFトランジション速度」と「AF乗り移り感度」を搭載。AFトランジション速度は、視聴者の視点を自然に操るラックフォーカスのような演出の際に有効で「7段階」で速度調整ができます。AF乗り移り感度は、対象の被写体を瞬時に切り換えることに加え、粘り強く追従する感度調整を「5段階」で設定できます。どちらもあらかじめカスタムキーに割り当てておくことで、録画中にも瞬時に設定を切り換えることができます。

*1 QFHD (3840×2160)、約10%画角がクロップされます *2 機械学習を含むAI (人工知能) の技術を活用しています

OPERABILITY & RELIABILITY

クリエイターをサポートする機動力と信頼性

フルサイズセンサー搭載。

小型・軽量なボディに、高い映像性能と多彩な機能を惜しみなく凝縮した Cinema Line カメラ

コンパクトな筐体や取り回しの良さはワークフローの効率や撮影自由度に直結します。FX3は小型・軽量かつケージが不要な筐体デザインに加え、XLRハンドルユニット、4K 60p動画の長時間*1連続記録、高精度かつなめらかなAF、手ブレ補正性能など、映像制作に必要な機能や使い勝手を凝縮。目的に合わせたセットアップ拡張の自由度も提供し、クリエイターを強力にサポートします。




XLRハンドルユニット

XLR端子を2基備えたデジタルオーディオインターフェース対応XLRアダプター*2を搭載するXLRハンドルユニットを同梱。別売のXLRマイクとの組み合わせで、音声をデジタル信号のままダイレクトにカメラに伝送し、劣化のない高音質録音を実現します。本体側の設定によりデジタル4CHや24bitでの音声収録もサポート。ハンドラー体型、ケーブルフリー・バッテリーフリー仕様のため撮影時の自由度やノイズ低減に寄与するだけでなく設置・撤収時の負担も軽減します。また、トップハンドル側にスイッチを備えることでXLRアダプター部の電源On/Offも片手で素早く行えます。さらに、アクセサリ用ネジ穴*3を3カ所*3備えており、アクセサリシューキットを介して外部モニター・レコーダー・外部バッテリー、ビデオライト、エクステンショングリップ、ワイヤレスマイク受信機などの安定した装着ができます。

手持ち撮影を強力にサポートする 高性能手ブレ補正アクティブモード*4

手持ち撮影に特に有効な光学式5軸ボディ内手ブレ補正機能を搭載。カメラに内蔵した高精度な手ブレ補正ユニットとジャイロセンサー、最適化されたアルゴリズムで手ブレ補正効果を向上させる「アクティブモード」*4に対応しました。画像処理エンジンBIONZ XRが、手ブレ量を高精度に検出し光学的に補正することで、4Kを含む各フォーマット*5で高い補正効果を得られ、機動性を損ないません。



※ 画像はイメージです

冷却ファンと放熱に配慮した構造

冷却ファンと放熱に配慮した構造を採用しアクティブ、パッシブ両面で効率的に放熱することで、動画撮影中の温度上昇を抑制。温度上昇に伴う撮影の中断などでプロの映像クリエイターのワークフローを妨げません。冷却ファンや放熱に配慮した内部構造がイメージセンサーや、画像処理エンジンの駆動に伴う熱を効果的に分散し放熱させます。これにより、4K 60p記録においては長時間*1の動画記録時間を実現しています。



※ 画像はイメージです

そのほかプロに応える操作性・信頼性

- ・ ケージ不要で周辺機器を直接ボディに装着可能*3
- ・ 防塵・防滴*6に配慮した設計
- ・ ゴミやほこりの除去性能を向上した新アンチダストシステム
- ・ USB PD (Power Delivery) 対応による高速充電*7
- ・ Cfexpress Type Aメモリーカードに対応したデュアルスロット
- ・ バリアングルタイプの高解像度LCDタッチパネル

*1 ソニー内部測定条件、USB給電時、XAVC S-I (All-I)、4K 60p 10bit 4:2:2、常温 (25℃、記録開始時のカメラ表面温度)、自動電源オフ設定：高、冷却ファン：オート、記録時間は撮影状況などによって異なる場合があります。一度の動画撮影で可能な連続撮影時間は最大で13時間です *2 XLRアダプターはハンドルユニットと一体型で取り外しできません。マイクは同梱されていません *3 アクセサリー用ネジ穴 (1/4-20 UNC) はカメラ本体に5カ所、XLRハンドルユニットに3カ所装備。アクセサリ用ネジ穴に周辺機器を取り付けるときは、ネジの長さが5.5mm未満のものを使ってください *4 アクティブモードでは撮影画角が少し狭くなります。焦点距離が200mm以上の場合にはスタンダードに設定することをおすすめします *5 撮像フレームレートが120fps以上では使用できません (S&Qモード含む) *6 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。XLRハンドルは防塵・防滴に配慮した構造にはなっていません *7 USB充電、給電にはUSB Type-C端子のみ対応。USB給電を行うには、バッテリーを本機に挿入してください。アダプターや本体動作によってはカメラ内のバッテリーが消費することがあります *8 5GHz帯域に対応した機器の使用はお使いいただく国により制約があります

FX3におすすめのレンズ

FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2 オープン価格	FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM 希望小売価格 237,600円 (税込)	FE 24-50mm F2.8 G SEL2450G オープン価格	FE PZ 16-35mm F4 G SEL1635G オープン価格

1つのマウントで35mmフルサイズとAPS-Cの両方に対応する「ソニー Eマウント」。広角から望遠、シネマレンズまで、豊富なレンズ群が創作意欲を刺激します。

Cinema Line

デジタルシネマ映像制作で培われたルック*と多様なクリエイターの異なる要望に応える高い操作性と信頼性を兼ね備えた映像制作用カメラのシリーズ
* ルックとは、映像の色やトーン、シャープネスなどを含む映像表現のことです



α Movie Special Contents

α Movie Special 検索



映像制作において第一線で活躍するプロフェッショナルがFX3で撮影した珠玉の作品を公開。
ラインアップにFX3が加わり、動画性能に優れたαシステムの強みをぜひご覧ください。



Cinema Line

デジタルシネマ映像制作で培われたルック*と多様なクリエイターの異なる要望に応える高い操作性と信頼性を兼ね備えた映像制作用カメラのシリーズ
* ルックとは、映像の色やトーン、シャープネスなどを含む映像表現のことです



α Movie Special Contents

α Movie Special 検索



映像制作において第一線で活躍するプロフェッショナルがFX3で撮影した珠玉の作品を公開。
ラインアップにFX3が加わり、動画性能に優れたαシステムの強みをぜひご覧ください。



FX3

ボディ ILME-FX3A 希望小売価格 693,000円(税込)



商品について詳しくは
sony.jp/pro-cam/products/ILME-FX3A/



主な仕様

レンズマウント	Eマウント
撮像素子	35mmフルサイズ Exmor R CMOSセンサー
有効画素数	動画：約1030万画素、静止画：約1210万画素
総画素数	約1290万画素
NDフィルター	非搭載
撮像部	動画撮影時：ISO80-102400相当(拡張:上限ISO409600相当) AUTO (ISO80-12800相当、上限/下限設定可能) 静止画撮影時：ISO80-102400(拡張: 下限ISO40、上限ISO409600) AUTO (ISO80-12800、 上限/下限設定可能)
	シャッター速度範囲 動画撮影時：1/8000-1/4秒(1/3ステップ)、AUTO 1/60秒まで オートスローシャッター1/30秒まで 静止画撮影時：1/8000-30秒、バルブ
	スロー&クイック モーション撮影(S&Q) [XAVC S4 4K / XAVC S 4K / XAVC HS 4K]1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps [XAVC S4 DCI 4K]24.00p: 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 24fps, 48fps, 59.94p/29.97p/23.98p: 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps [XAVC S4 HD / XAVC S HD]1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, 240fps ^{*1}
	ホワイトバランス オート・太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯 / フラッシュ / 水中オート / 色温度設定 (2500K-9900K) ・カラーフィルター / カスタム
	ガンマカーブ 切/PP1-PP6, PP10-11(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, S-Cinetone, Cine1-4, ITU709, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニュー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット)/PLUT1-4 (基本ルック)
動画記録	ラチチュード 15+ストップ(S-Log3)
	ファイル記録方式 XAVC S-I DCI 4K/4K/HD、XAVC S 4K/HD、XAVC HS 4K
	圧縮形式 XAVC S-I：MPEG-4 AVC/H.264、XAVC S：MPEG-4 AVC/H.264 XAVC HS：MPEG-H HEVC/H.265、XAVC S-I DCI：MPEG-4 AVC/H.264
	音声記録方式 LPCM 2ch(48kHz 16bit)、LPCM 2ch(48kHz 24bit)、LPCM 4ch(48kHz 24bit)、MPEG-4 AAC-LC 2ch
	[XAVC S4 4K] 59.94p 約600Mbps、29.97p 約300Mbps、23.98p 約240Mbps [XAVC S4 HD] 59.94p 約222Mbps、29.97p 約111Mbps、23.98p 約89Mbps [XAVC S 4K] 59.94p 約200Mbps/約150Mbps、29.97p 約140Mbps/約100Mbps/ 約60Mbps、23.98p 約100Mbps/約60Mbps、119.88p 約280Mbps/ 約200Mbps [XAVC S HD] 59.94p 約50Mbps/約25Mbps、29.97p 約50Mbps/約16Mbps、 23.98p 約50Mbps、119.88p 約100Mbps/約60Mbps
	[XAVC HS 4K] 59.94p 約200Mbps/約150Mbps/約100Mbps/約75Mbps/約45Mbps、 23.98p 約100Mbps/約50Mbps/約30Mbps、119.88p 約280Mbps/約200Mbps [XAVC S-I DCI 4K] 59.94p 約600Mbps、29.97p 約300Mbps、23.98p 約240Mbps、 24.00p 約240Mbps
	プロキシ記録 [XAVC HS HD] MPEG-H HEVC/H.265 1920×1080 4:2:0 10bit 16Mbps 1920×1080 4:2:0 10bit 9Mbps [XAVC S HD] MPEG-4 AVC/H.264 1280×720 4:2:0 8bit 6Mbps
	RAW出力 HDMI：4264×2408(59.94p/29.97p/23.98p)、16bit
	その他動画機能 音声レベル表示、録音レベル調整、TC/UB、クリエイティブルック、ガンマ表示アシスト
	記録媒体 CFexpress Type A/SDカード(×2)、同時記録、振り分け記録、記録メディア自動切換、コピー

液晶パネル 形式：7.5cm(3.0型) ドット数：約236万ドット ※ファインダー非搭載

*1 240fps時のセンサー読み出し有効画素数1420×804 *2 シャッター方式が電子シャッターのときはフリッカーレス撮影はできません *3 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安 *4 付属のバッテリーチャージャー BC-ZD11に対して、USB PD対応のACアダプターとUSBケーブルは同梱してありません。2個のバッテリーの同時充電には、30W以上供給の可能なUSB PD対応機器をお使いください。1個のバッテリーの充電には、18W以上供給の可能なUSB PD対応機器をお使いください。いずれの場合も、3A以上に対応したUSBケーブルが必要ですが ※本機の動作温度は約0～40℃です。動作温度範囲を越える極端に寒い場所や暑い場所での撮影はおすすめできません ※静止画撮影枚数、動画記録時間の各数値は目安です。被写体や撮影条件などにより異なります ※本カタログ本文中の画素数表記はCIPAのガイドラインに基づき、有効数字4桁以下を四捨五入して表記しています。CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です ※本機では、メインスイッチをOFFにした後、約5秒後に設定値の保存が行われます。電池交換は、メインスイッチOFFから5秒以上経過した後に行ってください。5秒以内に電池を取り外した場合、OFFする前の設定値を記憶できない場合があります ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

表現の幅を広げる豊富なアクセサリ群

DCカプラー DC-C1 希望小売価格 19,250円(税込)	リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 希望小売価格 14,300円(税込)	マルチバッテリーアダプターキット NPA-MQZ1K 希望小売価格 52,800円(税込)	B帯アナログワイヤレス マイクホンパッケージ UWP-D21 希望小売価格 85,800円(税込)	ショットガンマイクロホン ECM-B1M 希望小売価格 52,800円(税込)	エレクトレット コンデンサーマイクロホン ECM-VG1 希望小売価格 27,830円(税込)

【ご注意】 連続記録可能な時間は温度環境や動画撮影前の使用状況により変動します。カメラの電源を入れ、構図確認や静止画撮影を繰り返し使用していた場合には、カメラ内部の温度が上昇しますので、上記の動画撮影時間より短くなります
※温度により動画撮影が停止した場合、電源を切ったまま数分間放置し、カメラの温度が下がってから撮影を再開してください

安全に関する注意	商品
安全点検のお願い	商品
このような症状はありませんか ●電源コードが傷んでいる ●変なにおいがしたり、煙が出たりする ●内部に水や異物が入った	使用を中止 バッテリーをはずすかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

安全に使用するための注意 ●裏カバーをはずしたり、内部の改造をしたしないでください ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れたり、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないでください 商品使用上の注意 ●各カメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なることがあります カタログ上の注意 ●カタログ上のスペック数値は当社測定基準になります ●カタログ掲載の一部画像はイメージです ●カタログ上のフレームレート表記は120p:119.88fps、60p:59.94fps、30p:29.97fps、24p:23.98fpsになります ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●材質は、商品の主材料を示します ●カタログ掲載商品のなごには地域により品庫・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください 商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています 商標について ●SONYはソニーグループ株式会社の商標です ●α、αはソニーグループ株式会社の商標です ●G Master、Gマスター、Gは、ソニーグループ株式会社の商標です ●Exmor RおよびExmorはソニーグループ株式会社の商標です ●IONZ XR、ビオンズ エクスアールおよびBIONZ XRはソニーグループ株式会社の商標です ●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です ●S、s、sおよびsは、SD-3C.LLCの商標です ●その他記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません バックアップのおすすめ ●万一、カメラや記録媒体の不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生できない場合、画像や音声などの記録内容の補償はご容赦ください。大切な記録内容は定期的なバックアップをおすすめします

製品情報は「My Sony アプリ」で。

シンプル画面で「知りたい」が見つけやすい。
製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。

sony.jp/

表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を推進しています。

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社／〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関する問い合わせ窓口

LINE、チャット、メール、電話など
さまざまな方法でお問い合わせできます
左記の二次元コードからアクセスできますので、
お気軽にご相談ください
sony.jp/support/inquiry/

カタログの内容について、詳しく知りたいかたは、近くのソニー商品販売店、または商品に関する問い合わせ窓口にお問い合わせください

お買い求めは当店へ

2026.9
カタログ記載内容2026年9月現在
本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用