

BC-L70Aは、オリビン型リン酸鉄リチウムイオンバッテリーセル充電に対応し、リチウムイオンバッテリーパック2本の同時充電が可能です。

主な仕様

入出力	
入力電力(AC)	: 140VA、1.4A(最大)(定格出力時)
出力電力(DC)	: 最大100W
出力端子(DC)	: XLRタイプ4ピンコネクタ(16.7V、最大6A)
充電端子(DC)	: 角型5ピンコネクタ(16.8V、5A/3Aまたは14.2V、5.7A)
充電時間(※ 完全に放電したバッテリーパックを気温25°Cで充電機能のみを使用し、1本充電する場合)	
BP-GL95A	: 約145分(100%充電)
BP-GL65A	: 約155分(100%充電)
BP-FL75	: 約65分(100%充電)
BP-FLX75	: 約65分(100%充電)
一般	
電源電圧	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 168VA以下
動作温度	: 0~45°C
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約134×237×60mm(突起部、付属部含まず)
質量	: 約1.2kg
付属品	
オペレーションマニュアル(1)、AC電源コード(1)、3極→2極変換プラグ(1)、プラグホルダー(1)	