

BKM-243HSMは、メディカルモニター用HD-SDI/4:2:2 SDI 2入力アダプターです。

※対応機器：LMD-1951MD、LMD-2451MD、LMD-2451MT、LMD-3251MT、PVM-2551MD

## 主な仕様

入出力端子	
デジタル入力	: BNC×2、モニター出力付き
信号特性	
サンプリング周波数	: D1-SDI(Y/R-Y/B-Y)…13.5MHz HD-SDI(Y/Pb/Pr)…74.25MHz
量子化	: 10ビット/サンプル
モニター出力端子	: BNC×1
伝送距離	: D1-SDI…最大200m[(株)フジクラ製の同軸ケーブル5C-2Vまたは同等品使用時] HD-SDI…最大100m[(株)フジクラ製の同軸ケーブル5C-FBまたは同等品使用時]
一般	
電源	: +3.3V、+5V(本体より供給)
消費電力	: 約2W
動作温度	: 0～35度(推奨使用温度20～30度)
動作湿度	: 0～90%(結露のないこと)
動作気圧	: 700～1,060hPa
保存温度	: -20～+60℃
保存湿度	: 0～90%
保存気圧	: 700～1,060hPa
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約100×20×162mm(突起部含む)
質量	: 約250g
付属品	
取扱説明書(1)	