

CCU-TX50は、DXC-D50シリーズ / D55シリーズ用のカメラコントロールユニットです。アナログコンポーネントビデオ信号を高品質で伝送可能です。カメラオペレーションユニットとSDI出力ポートを標準装備しています。

対応機器:DXC-D50シリーズ / D55シリーズ

主な仕様

入力信号

| | |
|--------------|---|
| REFERENCE | : BNC(ループスルー) VBS/BS、1.0Vp-p、75 自動終端 |
| RET(1, 2, 3) | : BNC(各1、ループスルー) VBS、1.0Vp-p、75 自動終端 |
| PROMPTER | : BNC(ループスルー) VBS、1.0Vp-p、75 自動終端 RET-3とPROMPTERには同じ信号が入力されます。 |

出力信号

| | |
|-------------------|---|
| VBS(1, 2, 3) | : BNC × 各1 VBS、1.0Vp-p、75 |
| SDI | : BNC × 3、SDIフォーマット、 270Mbps、SMPTE-259M |
| Y / R - Y / B - Y | : BNC × 各1 Y...1.0Vp-p、75 R - Y / B - Y...756mVp-p、75 |
| R / G / B | : BNC × 各1、700mVp-p、75 |
| PIX | : BNC × 1、1.0Vp-p、75 |
| WF | : BNC × 1、714mVp-p、75 エンコード出力...1.0Vp-p、75 |
| WF MODE | : 4ピン × 1 |
| AUDIO OUTPUT | : XLRタイプ3ピン 0dBu / -20dBu、平衡、2チャンネル |
| SYNC | : BNC × 1 Y / R - Y / B - YとR / G / Bは切り換えです。 |

カメラ入出力信号

| | |
|------------------------|--|
| CAMERA | : トライアックス |
| COAX | : BNC × 1、75 |
| REMOTE | : 10ピンマルチコネクター |
| INTERCOM / TALLY / PGM | : D-sub25ピン × 1 4W / RTS TALLY...DC24V、TTLレベルまたは接点切り換え可能 |
| MIC REMOTE | : D-sub15ピン × 1 |
| INCOM(前面) | : XLRタイプ5ピン × 1 |

一般

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| 電源 | : AC100 ~ 240V、50/60Hz、 |
| 消費電流 | : 最大1.3A |
| ケーブル長 | : 最大750m(8.6mm) |
| 動作温度 | : 5 ~ 40 |
| 外形寸法(幅 × 高さ × 奥行) | : 約200 × 124 × 365mm(突起部を除く) |
| 質量 | : 約5.5kg |

付属品

| | | | |
|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| AC電源ケーブル(1) | 電源コード用プラグホルダー(1) | 電源プラグ変換アダプター(1) | ナンバープレート(一式) |
| 取扱説明書(1) | 保証書(1) | | |

外形寸法図

