

ECM-V1BMPは、ワイヤレスマイクロホンパッケージ(UWPシリーズ)のトランスミッターと組み合わせて使用可能です。

※UHFシンセサイザーダイバーシティチューナー URX-P03Dの外部マイク入力としても使用可能

※対応機器：URX-P03D,UTX-B03,UWP-D11

主な仕様

形式	: エレクトレットコンデンサー型
電源	: 5V DC (UTX-B03使用時) (電源はトランスミッターから供給)
消費電流	: 0.2mA 以下 (標準負荷回路による)
ケーブル	: φ 2.3mm、2芯シールド、長さ約 1.2m
コネクタ	: 3極小型 (φ 3.5) 単頭プラグ、ロック付き
外形寸法	: φ 6.8mm × 19.5mm (ケーブルとコネクタを除く)
質量	: 約 16.2g (ケーブルとコネクタを除く)
以下の項目は、標準負荷回路に接続して試験したものです。	
周波数特性	: 40Hz~20,000Hz
指向特性	: 全指向性
出力インピーダンス	: 1.2kΩ ± 20% (不平衡型、1kHz)
正面感度	: -43.0dB ± 3.0dB (0dB = 1V/Pa, at 1kHz)
内部雑音	: 34dB SPL 以下 (0dB SPL=2E-5Pa)
ダイナミックレンジ	: 86dB 以上
SN比	: 60dB 以上 (A-weighted、1kHz、1Pa)
最大音圧レベル	: 120dB SPL (0dB SPL=2E-5Pa)
許容動作温度	: 0°C~50°C
許容保存温度	: -20°C~+55°C
付属品	
ウィンドスクリーン(1)、マイクホルダークリップ(1)、取扱説明書(1)	