

## 主な仕様

| 4K                       |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージャー                   | 1/1.8型 STARVIS2 CMOS センサー                                                                                                   |
| 有効画素数                    | 約839 万画素                                                                                                                    |
| 映像出力                     | TMDS*1                                                                                                                      |
| ズーム                      | 光学25倍                                                                                                                       |
| StableZoom(倍率)*2         | 30倍                                                                                                                         |
| デジタルズーム                  | 12倍                                                                                                                         |
| ワイドダイナミックレンジ<br>(Wide-D) | ●                                                                                                                           |
| Visibility Enhancer(VE)  | ●                                                                                                                           |
| Defog                    | Low / Mid / High                                                                                                            |
| Spot Light Avoidance     | ●                                                                                                                           |
| イメージスタビライザー<br>(ブレ補正)    | 電子式<br>Super イメージスタビライザー<br>Super+ イメージスタビライザー                                                                              |
| 高解像度モード                  | 搭載無し                                                                                                                        |
| デジタル出力                   | ●                                                                                                                           |
| Auto ICR                 | ●                                                                                                                           |
| 同期方式                     | 内部同期                                                                                                                        |
| ズームモード                   | スタンダードモード / バリアブルモード / ダイレクトモード                                                                                             |
| ブライバシーゾーンマスキング           | ●                                                                                                                           |
| 上下反転(E-Flip)             | ●                                                                                                                           |
| モーションディテクション             | ●                                                                                                                           |
| フォーカスシステム                | Auto Focus<br>AF Sensitivity<br>Manual Focus<br>One Push AF<br>Near Limit 設定<br>Spot Focus                                  |
| ホワイトバランス                 | Auto<br>ATW<br>Indoor<br>Outdoor(Fix / Auto)<br>One Push AW<br>Manual<br>ナトリウムランプモード(Fix / Auto / Outdoor Auto)<br>Spot AWB |
| AE(自動露光モード)              | Full Auto<br>Gain Limit 設定<br>シャッター優先<br>絞り優先<br>Manual<br>Spot AE<br>スローAE                                                 |
| スローシャッター                 | ●                                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 露出補正              | -10.5 dB～+10.5 dB, 1.5 dB 間隔 計15ステップ                                                                                |
| 輪郭補正(アバーチャー)      | 16ステップ                                                                                                              |
| 逆光補正              | ●                                                                                                                   |
| ガンマ               | デフォルト / ストレート                                                                                                       |
| 左右反転(ミラー)         | ●                                                                                                                   |
| アラーム(Auto ICR On) | ●                                                                                                                   |
| ピクチャーエフェクト        | Monochrome(白黒映像)                                                                                                    |
| ピクチャーフリーズ         | ●                                                                                                                   |
| ノイズリダクション         | 3D+2D / 独立設定(3D, 2D)                                                                                                |
| 温度読み出し            | ●                                                                                                                   |
| タイトル表示            | 1行 20 字まで、最大 11 行                                                                                                   |
| カメラ制御インターフェース     | VISCA protocol<br>(CMOS 3.3V Level, 5.5V トレラント);<br>9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps, 115.2 kbps,<br>Stop bit : 1 bit |
| Spot Focus/AE     | ●                                                                                                                   |
| Spot AWB          | ●                                                                                                                   |

\* 1 : HDMIで使用されているTMDS信号形式で映像を出力しています  
\* 2 : StableZoomは、光学ズームと電子ズームを合わせることで倍率が上がります