

主な仕様

フルHD	
イメージャー	1/2.8型 STARVIS2 CMOS センサー
有効画素数	約213 万画素
映像出力	LVDS
ズーム	光学 30 倍
StableZoom (倍率)*	36 倍
デジタルズーム	12 倍
ワイドダイナミックレンジ (Wide-D)	●
Visibility Enhancer (VE)	●
Defog	Low / Mid / High
Spot Light Avoidance	●
イメージスタビライザー (ブレ補正)	電子式 Super イメージスタビライザー Super+ イメージスタビライザー
高解像度モード	搭載無し
デジタル出力	●
Auto ICR	●
同期方式	内部同期
ズームモード	スタンダードモード / バリアブルモード / ダイレクトモード
ブライバシーゾーンマスキング	●
上下反転 (E-Flip)	●
モーションディテクション	●
フォーカスシステム	Auto Focus AF Sensitivity Manual Focus One Push AF Near Limit 設定 Spot Focus
ホワイトバランス	Auto ATW Indoor Outdoor (Fix / Auto) One Push AW Manual ナトリウムランプモード (Fix / Auto / Outdoor Auto) Spot AWB
AE (自動露光モード)	Full Auto Gain Limit 設定 シャッター優先 絞り優先 Manual Spot AE スローAE
スローシャッター	●

露出補正	-10.5 dB～+10.5 dB, 1.5 dB 間隔 計15ステップ
輪郭補正(アバーチャー)	16ステップ
逆光補正	●
ガンマ	デフォルト / ストレート
左右反転(ミラー)	●
アラーム(Auto ICR On)	●
ピクチャーエフェクト	Monochrome(白黒映像)
ピクチャーフリーズ	●
ノイズリダクション	3D+2D / 独立設定(3D, 2D)
温度読み出し	●
タイトル表示	1行 20 字まで、最大 11 行
カメラ制御インターフェース	VISCA protocol (CMOS 3.3V Level, 5.5V トレラント); 9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps, 115.2 kbps, Stop bit : 1 bit
Spot Focus/AE	●
Spot AWB	●

* : StableZoomは、光学ズームと電子ズームを合わせることで倍率があがります