

システム

録画方式	: HDV...回転2ヘッドヘリカルスキャン DVCAM(DV)...回転2ヘッドヘリカルスキャン
録音方式	: HDV...回転2ヘッド、MEPG-1 Audio Layer2、 16ビット48kHz(ステレオ) 転送レート384kbps DVCAM(DV)...回転2ヘッド、 12ビット32kHz(チャンネル1 / 2、チャンネル3 / 4) 16ビット48kHz(チャンネル1 / 2)
映像信号	: NTSCカラー...EIA標準方式、1080 / 60i方式 PALカラー...CCIR標準方式、1080 / 50i方式
使用可能カセット	: ミニDVCAMカセット、ミニDVカセット
録画・再生時間	: HDV...63分、DVCAM...41分、 DV...63分(いずれもPHDVM-63DM使用時)

入・出力

AUDIO端子	: IN...ピンジャック、インピーダンス 47k 以上、不平衡、 最大入力レベル 4Vrms OUT...ピンジャック、出力レベル 2Vrms(フルビット) (47k 不平衡) 出力インピーダンス 1k 以下)
VIDEO端子	: IN / OUT...ピンジャック、1Vp-p(75 不平衡、同期負)
S映像端子	: IN / OUT...4ピンミニDIN、 輝度信号 1Vp-p(75 不平衡、同期負) 色信号 0.286Vp-p(60i) 75 不平衡、同期負) 0.3Vp-p(50i) 75 不平衡、同期負)

COMPONENT OUTPUT端子

: ピンジャック、
Y...1Vp-p(480i NTSC / 576i PAL、0.3V負同期付き)
PB / PR(CB / CR)...700mVp-p(100%カラーバー)
出力インピーダンス75

HDV / DV端子	: i.LINK(IEEE1394、4ピンコネクター)
ヘッドホン端子	: ステレオミニジャック(3.5) 8 負荷
LANC端子	: ステレオミニミニジャック(2.5)

液晶画面

画面サイズ	: 8.8cm(3.5型)
総ドット数	: 約250,000ドット、(横1,120 × 縦224)

一般

電源	: 8.4V(DC IN端子) 7.2V(バッテリー端子入力)
消費電力	: HDV再生...6.5W、DVCAM(DV)再生...5.7W(いずれも液晶画面使用、DC IN時)
動作温度	: 5 ~ 40
保存温度	: - 20 ~ + 60
外形寸法	: 約180(幅) × 72.7(高さ) × 219.4(奥行)mm(最大突起部含まず)
本体質量	: 約1.8kg

付属品

スタンド、ACアダプター(AC-L15) ワイヤレスリモコン(RMT-843)
単3形乾電池、クリーニングカセット、その他