

仕様書番号 SS - WH 7 - 0 1

作成 平成 1 9 年 0 3 月 0 1 日

改訂 平成 年 月 日

改訂 平成 年 月 日

## 納入仕様書

弊社製品名	壁面天吊兼用ブラケット
弊社部品番号	KS - WH 0 7

(株)セイシン

〒214 - 0011

神奈川県川崎市多摩区布田26 - 3

TEL 044 - 944 - 7544

FAX 044 - 944 - 3348



承認	照査	作成
岡本	岡本	岡本

### 1. 適用範囲

本仕様書は弊社製品名KS - WH 0 7に適用するものとする

### 2. 概要

本機は各種の弊社製カメラハウジングおよびそれに準ずるハウジング類の壁面取付及び天吊取付用のブラケットとして使用する。

### 3. 仕様

#### (1) 構造

アルミダイキャスト(ADC12)を主体としてカメラハウジングの設置を考慮したブラケットであり、パン、チルトのおおのこの角度調整が可能でカメラ撮影対象物に対する確な指向が可能である。

#### (2) 表面処理

2液性ウォッシュプライマー処理後メラミン系焼付塗装

ウォッシュプライマー (株)日本油脂 製

商品名 「ニッサンウォッシュプライマー」 コード番号 206603

塗料 (株)神東 製

商品名 「グリミン」 番号 #500

半ツヤ シボ塗装(ワンコートレザートン)

色調はアイボリー(マンセル5Y8 / 1近似)

( 3 ) 設置条件

屋内、屋外 ( 海辺、海上、腐食性ガスおよび振動衝撃発生場所を除く )

最大積載量 1 5 k g

最大許容風速 6 0 m / 秒

周囲温度 - 1 0 ~ 4 5

周囲湿度 3 5 % ~ 9 8 % ( 相対湿度 )

( 4 ) 外形、質量

幅 約 7 0 mm 奥行 約 3 7 4 mm 高さ 約 1 6 1 mm ( 壁面取付仕様時 )

質量 約 0 . 9 5 kg

( 5 ) 仕様

パン可変角度 ± 1 2 0 度

チルト可変角度 下方 9 0 度 上方 3 0 度 壁面、天吊ともに同じ

( 6 ) 注記

当社製以外のハウジングの場合には上記 ( 5 ) の調整角度画確保できない場合もあります

また、当社製以外のハウジングを使用する場合にはハウジング取付時に適切な固定ネジを選択してご使用ください。ネジの選択は使用上、非常に重要な点なので腐食しにくいステンレス製で十分な郷土を確保するネジ長さのものをお選びください

4 . 構成

( 1 ) 本体

( a ) 本体 一組

( 2 ) 付属品

( a ) 取扱説明書 一枚

( b ) 必要ネジ類 ( ステンレス製 六角ボルト M 6 × 1 4 W , S W 付 三個 ) 一組

( 3 ) 梱包材

5 . オプション

弊社製ポール取付金具 ( 型番 K S - B 0 3 および B 0 5 ) を用いて簡便にポールにも設置できるようになっております。



