

	LMD-7220W	LMD-5320	LMD-440／LMD-4420	LMD-650
画像系	NTSC／PAL自動切り換え			
カラー方式	アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス			
LCDパネル				
解像度	480×234ドット	320×234ドット	480×234ドット	640×480ドット
有効画素率	99.99%			
パネル枚数	2	3	4	1
画面サイズ(幅×高さ×対角)	7型(154×87×177.8mm)	5.6型(113×85×142.2mm)	4型(82.1×61.8×101mm)	6.5型(132×99×165mm)
アスペクト比	16:9	4:3		
表示色	フルカラー			約1619万色
視野角 (コントラスト比10:1以上の場合)	上40度、下65度、左65度、右65度	上50度、下30度、左50度、右50度	LMD-440:上30度、下10度、左45度、右45度 LMD-4420:上50度、下30度、左50度、右50度	上35度、下45度、左50度、右50度
入出力				
コンポジット	1Vp-p±2dB同期負(75Ω自動終端)、ループスルー出力付き			
	BNC×2	BNC×3	BNC×4	BNC×1
S-VIDEO IN	—			ミニDIN4ピン、 Y(輝度):1Vp-p±2dB同期負 (75Ω終端)、 C(クロマ):バースト0.286Vp-p±2dB (NTSC)(75Ω終端)、 バースト0.3Vp-p±2dB (PAL)(75Ω終端)、 ループスルー出力付き
AUDIO IN	—			ピンジャック(モノラル)、500mVrms、 インピーダンス47kΩ以上
ヘッドホン出力	—			ミニジャック(モノラル) (ステレオヘッドホンも使用可能)
スピーカー出力	—			0.4Wモノラル(最大)
水平走査周波数	15.625kHz(PAL)／15.750kHz(NTSC)			
フレーム周波数	50Hz(PAL)／60Hz(NTSC)			
オプション入力	D-sub9ピン×2	D-sub9ピン×3	D-sub9ピン×4	—
パラレルリモート	モジュラー8ピン×2	モジュラー8ピン×3	モジュラー8ピン×4	モジュラー6ピン
一般				
消費電力	最大:約26W(BKM-320Dを2個取り付け) 標準:約22W(入力アダプター取り付けなし)	最大:約28W(BKM-320Dを3個取り付け) 標準:約22W(入力アダプター取り付けなし)	最大:約26W(BKM-320Dを4個取り付け) 標準:約18W(入力アダプター取り付けなし)	本体:約9W(最大) 付属のACアダプター使用時:約12W(最大)
電源電圧	DC12V(付属のACアダプターより供給) ACパワーアダプター:AC100～240V、50/60Hz			
動作温度	0～35℃			
動作湿度	30～85%(結露無し)			
動作気圧	700～1060hPa			
保存湿度	－10～＋40℃			
保存気圧	700～1060hPa			
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約482×133×47mm	約482×131×47mm	LMD-440:約483×88.1×47mm LMD-4420:約482×88.1×47mm	約217×135×55mm
質量(本体のみ)	約2.3kg	約2.3kg	約1.9kg	約1.0kg
付属品	電源コード×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1、保証書×1			電源コード×1、ACアダプター×1、 ビューイングフードおよびネジ×1、 取扱説明書×1、保証書×1