

MCX-500は、小型軽量ボディにスイッチャー、オーディオミキサー、レコーダー、ライブストリーミング機能を搭載し小規模イベントの映像送出や収録を手軽に行えるスイッチャーです。

主な仕様

一般	
電源	: DC 12V
消費電力	: 約 23W
外形寸法 (W×H×D)	: 約 362 × 43.5 × 206mm
質量	: 約 2.1kg
システム	
ビデオフォーマット	: 1080/59.94i、1080/50i
ストリーミング	
コードックフォーマット／プロトコル	: AVC/RTMP(Ustream)
レコーディング	
フォーマット	: AVCHD
記録メディア	: SD、SDHC、SDXCメモリーカード(Class4以上)
※すべてのメモリーカードでの動作を保証するものではありません。	: メモリースティックPROデュオ(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ、メモリースティックXC-HGデュオ
ビデオスイッチング機能	
入力	: 8映像入力(同時使用4チャンネル)+Title 1M/E+2キーヤー(PinP×1、Title×1)
出力	: PGM出力、マルチビューアー出力
キータイプ	: ルミナスキー、クロマキー
オーディオミキサー機能	
入力	: アナログステレオ×1、ステレオエンベデッドオーディオ×4
ミキシング	: ステレオミキシング×5
出力	: PGM(ステレオ)×1
映像入力	
SDI	: BNC×4(3G-SDI/HD/SD)
HDMI	: HDMIコネクター(タイプA)×2(1920×1080、1280×720、720×480/576)
コンポジット	: BNC×2
タイトル	: D-Sub15pin×1(メス)RGB(1600×1200)
映像出力	
HD-SDI	: BNC×1(PGM)
HDMI	: HDMIコネクター(タイプA)×1(PGM)(1920×1080、1280×720、720×480/576) HDMIコネクター(タイプA)×1(マルチビューアー)(1920×1080、1280×720、720×480/576)
コンポジット	: BNC×1
音声入力	
エンベデッドオーディオ入力	: SDI/HDMI(16bit 48kHz)
アナログ入力	: XLR/TRSコンボタイプ×2(CH-1, CH-2)
音声出力	
エンベデッドオーディオ出力	: SDI/HDMI(16bit 48kHz)
アナログ出力	: RCAピン×2(CH-1, CH-2)
ヘッドホン	: ステレオミニ×1
その他インターフェース	
LAN	: RJ-45×2(PCユーザーインターフェース、ストリーミング)100BASE-TX, 1000BASE-T
USB2.0	: USB Type-miniB×1
Option	: ステレオミニ×1
TALLY	: D-Sub 9ピン×1(オス)

付属品

ACアダプター、USBケーブル、OPTIONケーブル、CD-ROM(取扱説明書)、保証書

※ 本機は下記操作を行った場合、子画面映像(下記1の場合)やBバス映像(下記2の場合)が一瞬(数フレーム)表示されません。

1. PinP映像時に背景映像のダイレクトスイッチング、子画面映像・PinPパターン変更
2. Bバス映像をキーで抜きAバス映像に合成し、Aバス映像をダイレクトスイッチング