

NXL-FR316は、3RUサイズのラックマウント型フレームで、オプションのボードに電源を供給するユニットです。

主な仕様

一般	
電源	: AC100～240V +/－10% 50/60Hz、2系統
消費電力	: 800W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約 440 × 132 × 440mm
質量	: 約 14kg
温度範囲	
動作保証温度	: 5～40℃
性能保証温度	: 10～35℃
保存温度	: -20～+60℃
入出力仕様	
REFERENCE IN	
コネクタ	: BNC型×2、ループスルー75Ω
系統数	: 1系統(ループスルー)
信号形式	: HD tri-level sync signal、アナログブラックバースト信号、アナログ同期信号
STATUS OUT	
コネクタ	: D-sub15ピン(凹)
信号形式	: オープンコレクタ
NETWORK	
コネクタ	: RJ-45
系統数	: 1
信号形式	: Ethernet 100Base-TX 準拠
AUX-IN	
コネクタ	: BNC×1
付属品	
オペレーションマニュアル(1)	
別売り品	
ラックマウント金具RMM-10、電源コード(サービスパーツ番号: 1-791-041-32)	

*この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。