

PCS-VCS10EXは、HD画質での最大10拠点接続・画面10分割によるビデオ会議を実現する多地点接続用サーバーです。

### 主な仕様

ソフトウェア部	
通信プロトコル	: ITU-T H.323
映像符号化方式	: H.261、H.263、H.264
音声符号化方式	: G.711、G.722、MPEG-4 AAC
デュアルストリーム	: H.239(Presentation)
暗号方式	: H.235
映像解像度	: 1080p(単画面表示時のみ)、720p、W432p、4CIF、CIF、QCIF
映像アスペクト比	: 4:3 / 16:9
画面表示	: 単画面表示／分割画面表示(自動遷移)／話者強調および拠点名表示機能
画面切替モード	: 音声切替
ミーティング開催方法	: PCS-VCSからのコールアウト、またはPCS端末からのコールイン
通信速度(1拠点あたり)	: 最大 2Mbps
QoS	: パケット再送機能(ARQ)
接続拠点数	: 最大 10 拠点
最大同時会議開催数	: 1
対応ブラウザ(MCUの操作)	: Microsoft Internet Explorer 6.0/7.0/8.0
ハードウェア部	
外部I/Oポート	: ネットワーク…RJ-45×2(10/100/1000 NICポート)、シリアル×1、グラフィック×1、USB2.0×9(前面×4、背面×4、内部×1)
電源	: AC100 ~ 120V(50/60Hz) / AC200 ~ 240V(50/60Hz)
電源リダンダント構成	: あり(2基)
消費電力	: 約 185W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約 175 × 369 × 476mm(ゴム脚含む)
質量	: 約 19.0kg(最大)