

# PCSA-SAG1 (PCS-XG77S用) PCSA-SAG8 (PCS-XG100S用) PCSA-VSA10 (PCS-VCS用)

仕様書

モバイルアクセスソフトウェアは、スマートフォンやタブレットを用いてビデオ会議への参加が可能です。

## ※対応機器

PCSA-SAG1 : PCS-XG77S

PCSA-SAG8 : PCS-XG100S

PCSA-VSA10 : PCS-VCS10SET、PCS-VCS20SET、PCS-VCS30SET、PCS-VCS40SET、PCS-VCS50SET、  
PCS-VCS60SET、PCS-VCS70SET、PCS-VCS80SET、PCS-VCS90SET、PCS-VCS100SET

## 主な仕様

対応OS	: Android 4.1、iOS7.0
端末方式	: ITU-T H.323
画像符号化方式	: H.264
音声符号化方式	: G.711、G.722
デュアルストリーム	: H.239(video and presentation) (受信のみ対応)
通信速度	: 192~1,024kbps*1
映像解像度	: QCIF (176×144)、CIF (352×288)、WCIF (512×288)、W432p (768×432)、 W4CIF (1024×576)、720p (1280×720) ・受信…最大 720p 30fps ・送信…モバイル端末の性能によって異なります。*2
フレーム数	: 最大30fps
スクリーンレイアウト	: P in P (フリーレイアウト)
ビデオオフ機能	: ON/OFF 切り換え可能
マイクオフ機能	: ON/OFF 切り換え可能
カメラスイッチング	: フロントカメラのみ対応
ビデオ品質設定	: モーション優先/シャープネス優先 切り替え可能
対応IPプロトコル	: IPv4
データ会議機能	: PC画面を受信可能(最大 XGA/15fps)*3
<b>動作確認済み端末</b>	
スマートフォン	: ソニーXperia Z (Android 4.1.2)、Xperia Z1(Android 4.2.2) Apple社 iPhone 5、iPhone 5s、iPhone 5c
タブレット	: ソニー Xperia Tablet Z(型番:SGP312)(Android 4.1.2) Apple社 iPad(第4世代)、iPad Air、iPad mini Retina ディスプレイモデル

\* 1 PCS-VCS接続時は384kbps~対応。

\* 2 ソニー製 Xperia Tablet Z(型番:SGP312)の場合(480×320)

\* 3 受信のみの対応となります。セカンドストリーム受信時は、ファーストストリームの映像は表示できません。