

## ビデオモニターの主な仕様

	PVM -20N6J	PVM -20N5J	PVM -14N6J	PVM -14N5J
カラー方式	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43			
CRT	トリニトロン管、2型、P22蛍光体		トリニトロン管、1型、P22蛍光体	
AGピッチ	0.4		0.25	
水平解像度	500TV本			
色温度	9.300K			
周波数特性	ライン: 6MHz + 3dB, RGB: 6MHz + 3dB	ライン: 6MHz + 3dB	ライン: 6MHz + 3dB, RGB: 6MHz + 3dB	ライン: 6MHz + 3dB
リニアリティ	水平: 8.0%以下(標準) 垂直: 7.0%以下(標準)			
映像入力	コンポジット: BNCx2系統、1Vp-p+3/-6dB, 同期負	コンポジット: S映像(Y,C): ビミニD INx2系統	コンポジット: S映像(Y,C): RGB:	コンポジット: S映像(Y,C): RGB:
	RGB: BNCx4 R/G/B...0.7Vp-p+3/-6dB, Sync., 複合同期 4Vp-p+3/-6dB, 同期負	RGB: x	Sync on G対応	RGB: x
映像出力	コンポジット: BNC, ループスルー、75Ω 終端機能付 S映像(Y,C): ビミニD IN, ループスルー、75Ω 終端機能付			
音声入力	ビノ、-5dBu 47kΩ 以上			
音声出力	ビノ, ループスルー			
スピーカー出力	0.8W, モノラル			
ノーマル / アンダースキャン	アオーバースキャン			
リモート	ビノ, オープン時...現選択入力信号、Lowレベル時(アース)...前選択入力信号	--	ビノ, オープン時...現選択入力信号、Lowレベル時(アース)...前選択入力信号	--
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力	90W		70W	
大きさ(幅×高さ×奥行)	449x 441x 502		346x 340x 414	
質量	約 28		約 28	

	PVM -20L2	PVM -14L2	PVM -9L2
カラー / 信号方式	NTSC, PAL / 480i 60i 575,50i		
CRT	トリニトロン管、2型、P22蛍光体	トリニトロン管、1型、P22蛍光体	トリニトロン管、1型、P22蛍光体
AGピッチ	0.4	0.25	0.5
水平解像度	600TV本		250TV本
色温度	D65/D93/USER		
周波数特性	10MHz+0/-3dB		6MHz+0/-3dB
コンバージェンスエラー	画面高を直径とする円内...0.5, その他...0.7 以下	画面高を直径とする円内...0.4, その他...0.5 以下	
入出力	L N E A コンポジット: BNC, 1.0Vp-p+3/-6dB, ループスルー出力付き(75Ω自動終端機能付き) S映像(Y,C): ビミニD IN, ループスルー出力付き(75Ω自動終端機能付き) オーディオ: ピンジャック、-5dBu 47kΩ 以上		
	L N E B コンポジット: BNC, 1.0Vp-p+3/-6dB, ループスルー出力付き(75Ω自動終端機能付き) オーディオ: ピンジャック、-5dBu 47kΩ 以上		
	RGB/C コンポーネント: BNC, ループスルー出力付き(75Ω自動終端機能付き) Y/Pb/Pr, 0.7Vp-p 6dB, Sync on G, 0.3Vp-p オーディオ: ピンジャック、-5dBu 47kΩ 以上		--
	外部同期 BNCx1 ループスルー出力付き(75Ω自動終端機能付き) コンポジット: 0.3~8.0Vp-p ハイインピーダンス、3値同期		
	リモート パラレル: モジュラーコネクター 8芯で制御可能 TALLY: モジュラーコネクター 8芯で制御可能		
スピーカー出力	0.8W モノラル		
ノーマル / アンダースキャン	ブラウン管有効面積のアオーバースキャン / ブラウン管有効面積のアオーバースキャン		
直線性	水平 5%以下、垂直 5%以下		
標準輝度	100cd/(30L) 1.0Vp-p基準信号 100%白色信号入力時	120cd/(35L) 1.0Vp-p基準信号 100%白色信号入力時	
ラスターサイズ安定度	水平...1%, 垂直...1.5%		
電源	AC100~240V ± 10%, 50/60Hz		AC100~240V ± 10%, 50/60Hz およびバッテリーバック
消費電力	98W(BKM-150CP装着時最大 108W)	75W(BKM-150CP装着時最大 85W)	AC時...47W(BKM-150CP装着時最大 58W) DC時...38W(BKM-150CP装着時最大 48W)
大きさ(幅×高さ×奥行)	453x 463x 529	346x 340x 430	217x 218x 373
質量	約 33	約 18	約 8