

ベータカムSP VTRの主な仕様

PVW-2800

PVW-2800	
映像帯域	輝度...30Hz ~ 4.5MHz ± 0.5 dB(メタルテープ) 30Hz ~ 4.0MHz ± 0.5 dB(オキサイドテープ) 色差...30Hz ~ 1.5MHz ± 0.5 dB(メタルテープ), 30Hz ~ 1.5MHz ± 0.5 dB(オキサイドテープ)
映像SN比	輝度...51dB以上(メタルテープ、コンポーネント入 / 出力時), 48dB以上(オキサイドテープ、コンポーネント入 / 出力時)
映像入力	リファレンスビデオ... BNC × 1(ブリッジ接続可能) ビデオ...BNC × 1(ブリッジ接続可能) コンポーネント... BNC × 3, 12ピンマルチ(切り替え) S映像...4ピンミニDIN
映像出力	ビデオ1~3...BNC × 3(各1), コンポーネント...BNC × 3および12ピンマルチ S映像...4ピンミニDIN
音声入力	オーディオCH 1 / 2... XLR3ピン・オス × 2(各1)
音声出力	オーディオCH-1 / 2...XLR3ピン・メス × 2(各1) オーディオモニター(CH-1 / 2およびMIX選択)...XLR3ピン・メス × 1
その他入 / 出力	タイムコード入力...BNC(PVW-2800のみ装備) タイムコード出力...BNC リモート入 / 出力...リモート9ピン TBCリモート...D-sub15ピン 映像モニター...8ピン角形 ヘッドホン...ステレオ標準
電源	AC100V, 50/60Hz
消費電力	130W
大きさ(幅 × 高さ × 奥行)	約427 × 237 × 520mm(突起部含まず)
質量	約25kg