

RVT-MR201は、各種のモバイル回線に対応し、リアルタイム映像受信を可能とするマルチチャンネルレシーバーです。

主な仕様

同時接続数	: 1台
映像・音声	
映像圧縮方式	: H.264 / MPEG-4 AVC Main Profile
解像度 / フレームレート / 映像ビットレート	
【送信側】FOMA 1回線利用時 (FOMAモード)	
	: 352 × 240 / 5 ~ 15fps / 32 ~ 160kbps
	352 × 240 / 5fps / 32kbps (固定)
【送信側】FOMA 2回線利用時 (2×FOMAモード)	
	: 352 × 240 / 5 ~ 15fps / 64 ~ 320kbps (Bulkモード)
	352 × 240 / 5fps / 64kbps (固定Bulkモード)
	352 × 240 / 5 ~ 15fps / 32 ~ 160kbps (Duplicateモード)
	352 × 240 / 5fps / 32kbps (固定Duplicateモード)
	352 × 240 / 5 ~ 15fps / 32 ~ 320kbps (Intelligentモード)
【送信側】LAN回線利用時 (LAN / PPPoE / WLANモード)	
	: 720 × 480 / 30fps (60i) / 1,024 ~ 4,096kbps
	480 × 480 / 30fps (60i) / 768 ~ 3,072kbps
	352 × 240 / 5 ~ 30fps / 32k ~ 1,024kbps
	352 × 240 / 5 ~ 30fps / 32k ~ 512kbps
	352 × 240 / 5 ~ 15fps / 32k ~ 160kbps
	352 × 240 / 5fps / 32kbps (固定)
【送信側】インマルサットBGANサービス利用時 (SATELLITEモード)	
	: 352 × 240 / 15fps / 256kbps (固定)
	352 × 240 / 15fps / 224kbps (固定)
	352 × 240 / 15fps / 192kbps (固定)
	352 × 240 / 15fps / 160kbps (固定)
	352 × 240 / 10fps / 128kbps (固定)
	352 × 240 / 7.5fps / 96kbps (固定)
	352 × 240 / 5fps / 64kbps (固定)
	352 × 240 / 5fps / 32kbps (固定)
	※衛星対応オプションライセンスRVTA-BG200 (別売) が必要です。
音声圧縮方式	: ATRAC3plus
音声ビットレート	
【送信側】FOMA 1回線利用時	
	: 32kbps (Stereo / Mono)、16kbps (Mono)、8kbps (Mono)
【送信側】FOMA 2回線利用時	
	: 32kbps (Stereo / Mono)、16kbps (Mono)、8kbps (Mono)
【送信側】LAN回線利用時	: 64kbps (Stereo)、32kbps (Stereo / Mono)、16kbps (Mono)、8kbps (Mono)
【送信側】インマルサットBGANサービス利用時	
	: 32kbps (Stereo / Mono)、16kbps (Mono)、8kbps (Mono)
	※衛星対応オプションライセンスRVTA-BG200 (別売) が必要です。
音声 (通話用) 圧縮方式	: MPEG-4 HVXC
音声 (通話用) ビットレート	: 2kbps

インターフェース	
VIDEO(ビデオ出力) :	RCA × 1 (Composite OUT) ※選択されたビデオを1系統出力します。
AUDIO(オーディオ出力) :	RCA × 2 (Line OUT) ※選択されたオーディオを1系統出力します。
VOICE(ヘッドセット入出力) :	ステレオミニジャック(プラグインパワー対応) × 1 (Mic IN)、ステレオミニジャック × 1 (Phone OUT)
NETWORK	
LAN接続用 :	RJ-45 × 1 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
その他	
USB :	USB (TypeA) × 10 (キーボード・マウス、USBメモリーなど)
ディスプレイ出力 :	D-sub15ピン × 1 (解像度 1,920 × 1,080ドット以上のディスプレイに対応)
一般	
OS :	Windows®7 Professional 64bit 正規版(日本語版)
電源 :	90V / 264V 自動切り換え電源(50/60Hz)
動作温度 :	10 ~ 35°C
動作湿度 :	10 ~ 90%
消費電力 :	最大 365W
本体外形寸法(幅×高さ×奥行) :	約 178 × 448 × 445mm
本体質量 :	約 13kg
付属品	
電源コード(1)、3-2極アース付き変換アダプター(1)、キーボード(1)、マウス(1)、保証書(1)、保守サービス申込書(1) など	