

RVT-MR212は、各種のモバイル回線に対応し、最大12地点からのリアルタイム映像受信を可能とするマルチチャンネルレシーバーです。

主な仕様

同時接続数	: 12台(最大) ※同時に受信する映像、音声のビットレートの合計が8Mbpsを超えないようにして下さい。
映像・音声	
映像圧縮方式	: H.264 / MPEG-4 AVC Main Profile
解像度 / フレームレート / 映像ビットレート	
【送信側】FOMA 1回線利用時(FOMAモード)	: 352 × 240 / 5 ~ 15fps / 32 ~ 160kbps 352 × 240 / 5fps / 32kbps(固定)
【送信側】FOMA 2回線利用時(2×FOMAモード)	: 352 × 240 / 5 ~ 15fps / 64 ~ 320kbps(Bulkモード) 352 × 240 / 5fps / 64kbps(固定Bulkモード) 352 × 240 / 5 ~ 15fps / 32 ~ 160kbps(Duplicateモード) 352 × 240 / 5fps / 32kbps(固定Duplicateモード) 352 × 240 / 5 ~ 15fps / 32 ~ 320kbps(Intelligentモード)
【送信側】LAN回線利用時(LAN / PPPoE / WLANモード)	: 720 × 480 / 30fps(60i) / 1,024 ~ 4,096kbps 480 × 480 / 30fps(60i) / 768 ~ 3,072kbps 352 × 240 / 5 ~ 30fps / 32k ~ 1,024kbps 352 × 240 / 5 ~ 30fps / 32k ~ 512kbps 352 × 240 / 5 ~ 15fps / 32k ~ 160kbps 352 × 240 / 5fps / 32kbps(固定)
【送信側】インマルサットBGANサービス利用時(SATELLITEモード)	: 352 × 240 / 15fps / 256kbps(固定) 352 × 240 / 15fps / 224kbps(固定) 352 × 240 / 15fps / 192kbps(固定) 352 × 240 / 15fps / 160kbps(固定) 352 × 240 / 10fps / 128kbps(固定) 352 × 240 / 7.5fps / 96kbps(固定) 352 × 240 / 5fps / 64kbps(固定) 352 × 240 / 5fps / 32kbps(固定) ※衛星対応オプションライセンスRVTA-BG200(別売)が必要です。
音声圧縮方式	: ATRAC3plus
音声ビットレート	
【送信側】FOMA 1回線利用時	: 32kbps(Stereo / Mono)、16kbps(Mono)、8kbps(Mono)
【送信側】FOMA 2回線利用時	: 32kbps(Stereo / Mono)、16kbps(Mono)、8kbps(Mono)
【送信側】LAN回線利用時	: 64kbps(Stereo)、32kbps(Stereo / Mono)、16kbps(Mono)、8kbps(Mono)
【送信側】インマルサットBGANサービス利用時	: 32kbps(Stereo / Mono)、16kbps(Mono)、8kbps(Mono) ※衛星対応オプションライセンスRVTA-BG200(別売)が必要です。
音声(通話用)圧縮方式	: MPEG-4 HVXC
音声(通話用)ビットレート	: 2kbps

インターフェース	
VIDEO(ビデオ出力) :	RCA × 1 (Composite OUT) ※選択されたビデオを1系統出力します。
AUDIO(オーディオ出力) :	RCA × 2 (Line OUT) ※選択されたオーディオを1系統出力します。
VOICE(ヘッドセット入出力) :	ステレオミニジャック(プラグインパワー対応) × 1 (Mic IN)、ステレオミニジャック × 1 (Phone OUT)
NETWORK	
LAN接続用 :	RJ-45 × 1 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
その他	
USB :	USB (TypeA) × 10 (キーボード・マウス、USBメモリーなど)
ディスプレイ出力 :	D-sub15ピン × 1 (解像度 1,920 × 1,080ドット以上のディスプレイに対応)
一般	
OS :	Windows®7 Professional 64bit 正規版(日本語版)
電源 :	90V / 264V 自動切り換え電源(50/60Hz)
動作温度 :	10 ~ 35°C
動作湿度 :	10 ~ 90%
消費電力 :	最大 365W
本体外形寸法(幅×高さ×奥行) :	約 178 × 448 × 445mm
本体質量 :	約 13kg
付属品	
電源コード(1)、3-2極アース付き変換アダプター(1)、キーボード(1)、マウス(1)、保証書(1)、保守サービス申込書(1) など	