

SNT-EX154は、豊富な画像補正機能とインテリジェントアラーム機能を搭載したブレード型4チャンネルカメラサーバーです。

主な仕様

ネットワーク部	
映像圧縮方式	: JPEG / MPEG-4 / H.264(同時配信可能)
画像サイズ	: 720 × 480(D1) / 640 × 480(VGA) / 384 × 288、320 × 240(QVGA)
最大フレームレート	: 30fps(720 × 480) シングルコーデック時
同時アクセス数	: 10
音声圧縮方式	: G.711(64kbps) / G.726(40、32、24、16kbps)
プロトコル	: UDP、TCP/IP、ARP、ICMP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP DNS、NTP、SNMP(MIB-2) / RTP/RTCP
LAN端子	: 10BASE-T / 100BASE-TX(RJ-45)
IPv6	: 対応
インターフェース部	
映像入力	: BNC × 4、1Vp-p、75Ω、同期負
映像出力	: 無
マイク入力 / ライン入力(設定により切り替え可)	: ミニジャック(モノラル) × 1 プラグインパワー方式対応(基準電圧 2.5V DC) 推奨負荷インピーダンス... 2.2k
ライン出力端子	: ミニジャック(モノラル) × 1 最大出力レベル... 1Vrms
その他I/O	: センサーIN × 4、アラームOUT × 4
シリアルI/O	: RS485 × 1(PTZ制御用)*1
機能	
動体検知機能	: 有
一般	
ビューアー	: Microsoft® Internet Explorer® 6.0 / 7.0
対応OS	: Microsoft® Windows® XP(64ビット版には対応していません) / Windows Vista®(64ビット版には対応していません)
電源	: DC12V(専用ラックステーションから供給)
消費電力	: 最大10.5W
動作温度	: 0 ~ 45
保存温度	: - 20 ~ + 60
動作湿度	: 20 ~ 80%(結露なきこと)
保存湿度	: 20 ~ 80%
本体外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約78 × 34 × 382mm(突起部含まず)
本体質量	: 約0.4kg
付属ソフトウェア CD-ROM	
SNC toolbox*2*5、SNC audio upload tool*3*5、SNC video player*4*5	
付属品	
I/Oポート用コネクタ(1)、取付用ネジ(2)、設置説明書(1)、保証書(冊子)(1)、保証シート(1)	

*1: Pelco DなどのPTZカメラ制御プロトコルをサポートします。サポートプロトコルの種類など詳細はお問い合わせください。

*2: カメラサーバーの各種設定を行うためのソフトウェア。

*3: カメラサーバーに音声を送信するためのソフトウェア。

*4: カメラサーバー内に保存した映像または音声をコンピューター上で再生するためのソフトウェア。

*5: 動作環境: Microsoft® Windows® XP(64ビット版には対応していません) / Windows Vista®(64ビット版には対応していません)

外形寸法図

