

入/出力仕様

入力		ポジション	基準(最大)入力レベル	入力インピーダンス	回路	端子形状
マイク	リア		-54(-30)dBu	2.7k	平衡	XLR-3-31(メス)相当×3
	フロント		-54(-30)dBu	2.7k	不平衡	標準ジャック×3
ライン1			-10(+10)dBu	10k	不平衡	ピン×ステレオ1
ライン2 切り換え	AV1~4		-10(+10)dBu	10k	不平衡	ピン×ステレオ4
	フォノMM		-2.5mV(30mV)	47k	不平衡	ピン×ステレオ1
エコーリターン			-10dBu	10k	不平衡	ピン×ステレオ1
パワーアンプイン			-10dBu	47k	不平衡	ピン×ステレオ1
出力		ポジション	基準(最大)出力レベル	適合負荷インピーダンス	回路	端子形状
マスター出力			-10(+10)dBu	10k 以上	不平衡	ピン×ステレオ1
録音出力			-10(+10)dBu	10k 以上	不平衡	ピン×ステレオ1
エコーセンド			-10(+10)dBu	10k 以上	不平衡	ピン×2
ビデオ入/出力		ポジション	端子形状			
S映像入力			4ピンミニDIN×4			
ビデオ入力			ピン×4			
S映像出力			4ピンミニDIN×1			
ビデオ出力			ピン×2			