

入/出力仕様

入力	ポジション		基準入力レベル	入力インピーダンス	回路	端子形状
	マイク	リア		- 54dBu	2.2k	平衡
フロント			- 54dBu	2.2k	不平衡	標準ジャック×1
	ライン1		- 10dBu	20k	不平衡	ピン×ステレオ1
	ライン2		- 10dBu	20k	不平衡	ピン×ステレオ1
	ライン3		- 10dBu	20k	不平衡	ピン×ステレオ1
	エコーリターン		- 10dBu	20k	不平衡	ピン×ステレオ1
出力	ポジション		基準出力レベル	適合負荷インピーダンス	回路	端子形状
	マスター		- 5dBu	10k 以上	不平衡	ピン×ステレオ1
	マイクグループ		- 10dBu	10k 以上	不平衡	ピン×ステレオ1
	REC		- 10dBu	10k 以上	不平衡	ピン×ステレオ1
	エコーセンド		- 10dBu	10k 以上	不平衡	ピン×ステレオ1

インサート入/出力	ポジション		基準入力レベル	入力インピーダンス	回路	端子形状
	マスターインサート		入力: - 10dBu	入力:20k 以上	不平衡	3極標準ジャック×ステレオ1
			出力: - 10dBu	適合負荷:10k 以上		
	マイクインサート		入力: - 10dBu	入力:20k 以上	不平衡	3極標準ジャック×1
		出力: - 10dBu	適合負荷:10k 以上			
ビデオ入/出力	ポジション		端子形状			
	S映像入力		4ピンミニDIN×4			
	ビデオ入力		ピン×4			
	S映像出力		4ピンミニDIN×2			
ビデオ出力		ピン×2				