

■S-VHSレコーダー／VHSレコーダーの主な仕様

	SVO-2500	SVO-1530
映像入力	VHF/UHF入力:F型コネクタ、75Ω ビデオ入力:BNC、1V _{P-P} 、75Ω不平衡、同期負 S映像入力:4ピンミニDIN、Y…1V _{P-P} 、75Ω不平衡、同期負 C…0.286V _{P-P} (パーストレベル)、75Ω	ビデオ入力:BNC、1V _{P-P} 、75Ω不平衡、同期負
映像出力	VHF/UHF出力:F型コネクタ、75Ω ビデオ出力:BNC、1V _{P-P} 、75Ω不平衡、同期負 S映像出力:4ピンミニDIN、Y…1V _{P-P} 、75Ω不平衡、同期負 C…0.286V _{P-P} (パーストレベル)、75Ω	ビデオ出力:BNC、1V _{P-P} 、75Ω不平衡、同期負
録画・再生モード	SP、EP(3倍モード)	SP、EP(3倍モード)
映像SN比	SP…46dB(S-VHS)、44dB(VHS) EP…45dB(S-VHS)、44dB(VHS)	44dB
音声入力	マイク:ミニジャック、-60dBs、10kΩ負荷、不平衡 ライン:ピンジャック、-8dBs、47kΩ負荷、不平衡	ライン:ピンジャック×2、-8dBs、入力インピーダンス47kΩ以上、不平衡
音声出力	ライン:ピンジャック×2、-8dBs、出力インピーダンス10kΩ以下、不平衡 ヘッドホン:ステレオミニジャック	ライン:ピンジャック×2、-8dBs、47kΩ負荷時、不平衡
周波数特性	20Hz～20kHz(Hi-Fi)	
ダイナミックレンジ	90dB(Hi-Fi)	
早送り・巻戻し時間	約100秒以内(T-120使用時)	約2分30秒(T-120使用時)
サーチ	正方向:コマ送り、スロー(可変速)、1倍速、2倍速 逆方向:1倍速、2倍速	正方向:コマ送り、スロー(可変速)、1倍速、2倍速、 逆方向:1倍速、2倍速
電源／消費電力	AC100V、50/60Hz／20W	AC100V、50/60Hz／14W
大きさ／質量	420(幅)×99.5(高さ)×303(奥行)mm(突起部含む)／約4.6kg	360(幅)×98(高さ)×295(奥行)mm(突起部含まず)／約4.0kg