

プリント方式	昇華型熱転写方式
解像度	約 403 dpi
プリント階調数	Y/M/C 各色256階調
フレームメモリー	4フレーム
画面分割	1、2、4画面
入力信号	NTSC
入出力端子	コンポジットビデオ入出力：BNC
	S映像入出力：4ピンミニDIN
	RGB SYNC(アナログ)入出力：BNC×4
コントロール端子	Remote 1：RM-5500用（ミニミニジャック）
	Remote 2：FS-20/1, RM-91用（ステレオミニジャック）
	コンピュータコントロール（RS232C、D-sub 25-pinメス）
キャプション(英数字)	最大 58文字
プリント用紙サイズ	Sサイズ：100 x 90 mm / Lサイズ：144 x 100 mm*
印画サイズ(最大)	Sサイズ：95.8 x 72.4 mm / Lサイズ：126.9 x 91.9 mm*
プリント時間	Sサイズ：約 16秒 / Lサイズ：約 25秒 *高速印画モード時
ペーパーキャパシティ	Sサイズ：80枚 / Lサイズ：50枚
電源	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	最大約 180W（高速印画モードでのプリント時）
外形寸法	212(W) x 125(H) x 395(D) mm
	※Lサイズトレ装着時 212(W) x 125(H) x 425(D) mm
質量	約 6.5kg

*UP-21MDSはLサイズ（UPC-21L）は使用できません。