

主な仕様

プリント方式	: 昇華熱転写型
プリント画素数	: フル画面プリント: 2528×1920ドット
プリントサイズ	: 169×129mm
プリント用紙サイズ	: 178×152mm
プリント階調	: 256階調処理 (イエロー、マゼンタ、シアン)
解像度	: 約379dpi
プリント時間	: 約20秒 (高速プリント時)
信号方式	: EIA方式準拠
入力端子	: RGB/YCbCr (BNC×3)、0.7Vp-p、SYNC ON Green対応 外部同期 (BNC×1) 0.3~4Vp-p同期負 S映像 (4ピンミニDIN×1)、 Y...1Vp-p、同期負 C...0.286V (バースト信号レベル) VIDEO (BNC×1)、NTSCコンポジット信号、1Vp-p、同期負 AC IN (電源入力用)
出力端子	: RGB/YCbCr (BNC×3)、0.7Vp-p、 SYNC ON Green (ON/OFF可) 外部同期 (BNC×1)、1.0±0.2V、同期負 S映像 (4ピンミニDIN×1)、 Y...1Vp-p、同期負 C...0.286V (バースト信号レベル) VIDEO (BNC×1)、NTSCコンポジット信号、1Vp-p、同期負
制御用端子	: REMOTE 1 (特殊ミニジャック) 別売りリモートコントロールユニットRM-5500用端子 REMOTE 2 (ステレオミニジャック) 別売りリモートコントロールユニットRM-91用端子 RS-232C (D-SUB25ピン) 出力...5kΩ負荷時Typ 8V 入力...5kΩ負荷時 High level 5~15V Low level -5~-15V

USBホストポート	: USBフラッシュメモリー用
電源	: AC100V、50/60Hz
入力電流	: 2.8A
動作温度	: 5~35℃
動作湿度	: 20~80%
保存温度	: -20~+60℃
保存湿度	: 20~90%
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	: 約280×125×398mm (突起部含まず)
質量	: 約9.0kg (本体のみ)
付属品	
カラータンプリントバックUPC-55×1、給紙トレイ×1、インクリボンホルダー×1、 電源ケーブル×1、3極→2極変換プラグ×1、CD-ROM×1、取扱説明書×1、 保証書×1、業務用製品ご相談窓口のご案内×1	