

主な仕様

デジタルスチルカメラ	データ圧縮伸長方式	JPEGベースライン方式による圧縮、伸長方式
	記録媒体	内蔵32MBフラッシュメモリー
	映像素子	1/1.8型、4M CCD固体撮像素子
	撮影枚数	HIGH(超高解像度): 20枚以上 MID(高解像度): 80枚以上 STD(標準解像度): 200枚以上
	記録画像	HIGH(超高解像度): 2288×1712ピクセル MID(高解像度): 1280×960ピクセル STD(標準解像度): 832×624ピクセル
	ホワイトバランス	AUTO、One Push、3000~7000K(500K単位)
	測光方式	中央重点測光、顔部分測光、背景上部測光
	露出制御方式	絞り優先シャッター可変プログラム露出制御
	シャッター	1/2~1/1000秒
	感度	ISO100相当
	液晶モニター	1.8型低温ポリシリコンTFTカラー液晶、画面画素数: 約110,000画素
	レンズ	f=7.5~19.8mm、2.6倍(35mmフィルムカメラ用レンズ36~96mmに相当) 自動焦点、F値:F2.8~4.8
	電源	付属のソニー単3型ニッケル水素電池、またはACパワーアダプターより供給(DC8.4V)
	入力電流	最大1.1A(ACパワーアダプター使用時)
	質量	約940g
	外形寸法	約230(幅)×190(高さ)×74(奥行)mm
	入出力端子	VIDEO OUT端子、DC IN 8.4端子、RELEASE端子
	インターフェース	USB端子
デジタルフォトプリンター	プリント方式	昇華型熱転写方式(イエロー、マゼンタ、シアン、ラミネート)
	プリント解像度	403×403dpi
	プリント階調	各色8ビット処理(イエロー、マゼンタ、シアン)
	プリント時間	UPC-X46: 約100秒 / 1枚 UPC-X34: 約65秒 / 1枚
	最大給紙枚数	UPC-X46: 25枚 UPC-X34: 30枚
	電源	AC100~240V、50/60Hz
	入力電流	最大1.1A(プリント時)
	質量	約2.7kg(本体のみ)
	外形寸法	約203(幅)×85(高さ)×305(奥行)mm
	インターフェース	USB端子
付属品	UPC-X46用ペーパートレイ(1) UPC-X34用ペーパートレイ(1) トレイカバー(1) ペーパーホルダー(2) プリンター用電源コード(1) ACパワーアダプターPCS-AC08(1) PCS-AC08用電源コード(1) 単3型ニッケル水素充電池(NH-AA)(4) リチウムボタン電池(1) バッテリーチャージャー(1) クリーニングカセット(1) CD-ROM(1) 保証書(1) 取扱説明書(1) ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内(1) ソフトウェア仕様許諾書(1)	