

URX-S03Dは、カムコーダーにスロットインで装着でき、2CH同時受信が可能なB型規格のワイヤレスレシーバーです。

主な仕様

チューナー部	
局部発振方式	: 水晶制御PLLシンセサイザー
受信方式	: トゥルードイバーシティ方式
アンテナ端子	: BNC-R、50Ω(オーム)
スケルチレベル	: 15dBμ
受信周波数	: 806.125～809.750MHz
ディエンファシス	: 50μs
基準周波数偏移	: ±5kHz
周波数特性	: 40～15,000Hz
高調波ひずみ率(T.H.D)	: 0.9%以下(1kHz、マイク入力60dBV時)
音声遅延時間	: 0.375m秒以下
出力端子	: D-sub 15ピンコネクタ(凸) × 1
基準出力レベル	: アナログ出力… -40dBu(600Ω負荷、変調周波数1kHz、周波数偏移±5.0kHz時) デジタル出力… -36dBfs/-20dBfs切替
トーン信号周波数	: UWP-Dモード…32.382kHz、UWPモード…32kHz、WL800モード…32.768kHz
一般	
電源	: DC7.0V
許容動作温度	: 0℃～50℃
許容保存温度	: -20℃～50℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約88×116.3×31.3mm(アンテナおよび突起部を除く)
質量	: 約305g(付属アンテナ取付け時)
付属品情報	
ホイップアンテナ(2)、ご使用になる前に(1)、CD-ROM(1)、保証書(1)	