

UTX-B03HRは、SMC9-4S (凹) コネクタを採用した、B型規格のボディーパケットランスミッターです。

主な仕様

送信部	
発振方式	: 水晶制御PLLシンセサイザー
アンテナ型式	: 波長λ/4 ワイヤアンテナ
送信周波数	: 806.125～809.750【MHz】
空中線電力(送信電力)	: 10mW/2mW 選択可
プリエンファシス	: 50 μs
オーディオ部	
基準周波数偏移	: ±5kHz(－60dBV、1kHz入力時)
周波数特性	: 40～15,000Hz
高調波ひずみ率(T.H.D)	: 0.9%以下(1kHz、マイク入力ー60dBV時)
音声遅延時間	: 0.35msec
マイク入力端子	: SMC9－4S(凹)
基準音声入力レベル	: －60dBV(MIC入力、アッテネーター0dB)、+4dBu(LINE入力)
音声アッテネーター	: 0～27dB(3dBステップ)
トーン信号周波数	: UWP－Dモード…32.382kHz、UWPモード…32kHz、WL800モード…32.768kHz
一般	
電池持続時間	: 約10時間(ソニーアルカリ乾電池単3形(LR6)、25℃、10mW出力)
許容動作温度	: 0℃～50℃
許容保存温度	: －20℃～50℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約63×92.6×20mm(アンテナおよび突起部を除く)
質量	: 約150g(乾電池含む)
付属品情報	
ベルトクリップ(1)、ご使用になる前に(1)、CD－ROM(1)、保証書(1)	