

ベータカムSP VTRの主な仕様

	UVW-1400A	UVW-1200
映像帯域	輝度...30Hz～4.0MHz ⁺¹ 0dB(メタルテープ) 色差...30Hz～1.5MHz ⁺¹ 0dB(メタルテープ)	
映像SN比	輝度...49dB以上(メタルテープ、コンポーネント入/出力時)、色差...47dB(コンポーネント入/出力時、AM:52dB、PM:52dB)	
映像入力	RGB...BNC×3(コンポーネントと切り換え) コンポーネント...BNC×3(RGBと切り換え) コンポジット...BNC×2(1端子はレープスルー、ブリッジ接続可能) S映像...4ピンミニDIN リファレンスビデオ...BNC×2(1端子はレープスルー、ブリッジ接続可能)	リファレンスビデオ...BNC×2(1端子はレープスルー、ブリッジ接続可能)
映像出力	RGB...BNC×3(コンポーネントと切り換え) コンポーネント...BNC×3(RGBと切り換え) コンポジット...BNC×2(1端子はキャラクター情報出力可能) S映像...4ピンミニDIN	
音声入力	オーディオCH-1/2...XLR3ピン・オス×2(各1)	- -
音声出力	オーディオCH-1/2...XLR3ピン・メス×2(各1) オーディオモニター...ピン×1	
その他入/出力	リモート入/出力...D-sub25ピン(RS-232C) 業務用コントロールS...ステレオミニヘッドホン...JM-60ステレオ端子×1	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	70W	50W
大きさ(幅×高さ×奥行)	427×193×474mm(突起部含まず)	
質量	約19kg	約18kg

	PVV-3
映像帯域	輝度...30Hz～4.5MHz ⁺¹ 0dB 色差...30Hz～1.5MHz ⁺¹ 0dB
映像SN比	輝度...51dB以上(コンポーネント入/出力時)
映像入力	ビデオ...Pro50ピン(カメラヘッドより)
映像出力	20ピンマルチコネクタ×1
音声入力	外部マイクCH 1/2...XLR3ピン・メス×2(各1)
音声出力	20ピンマルチコネクタ×1
その他入/出力	ゲンロック・ビデオ入力...BNC タイムコード入/出力...BNC エンコーダ・ビデオ出力...BNC イヤホン...ミニ リモート...ステレオミニ
電源	DC12 ⁺¹ 0V
消費電力	10W
大きさ(幅×高さ×奥行)	118×242×233mm(突起部含まず)
質量	約2.8kg