

ベータカムSP VTRの主な仕様

	UVW-1800	UVW-1600
映像帯域	輝度...30Hz~4.0MHz ± 18 dB(メタルテープ) 色差...30Hz~1.5MHz ± 18 dB(メタルテープ)	
映像SN比	輝度...49dB以上(メタルテープ、コンポーネント入/出力時)、色差...47dB(コンポーネント入/出力時、AM:52dB、PM:52dB)	
映像入力	コンポーネント...12ピンマルチ×1、BNC×3(切り換え) コンポジット...BNC×2(1端子はループスルー、ブリッジ接続可能) S映像...4ピンミニDIN リファレンスビデオ...BNC×2(1端子はループスルー、ブリッジ接続可能)	リファレンスビデオ...BNC×2(1端子はループスルー、ブリッジ接続可能)
映像出力	コンポーネント...12ピンマルチ×1BNC×3(切り換え) コンポジット...BNC×2(1端子はキャラクター情報出力可能) S映像...4ピンミニDIN	
音声入力	オーディオCH-1/2...XLR3ピン・オス×2(各1)	-
音声出力	オーディオCH-1/2...XLR3ピン・メス×2(各1) オーディオモニター...ピン×1	
その他入/出力	タイムコード入力...BNC タイムコード出力...BNC リモート入/出力...D-sub9ピン(ソニー9ピンシリアルインターフェース・RS-422A) TBCリモート...D-sub15ピン 業務用コントロールS...ミニ ヘッドホン...JM-60ステレオ端子×1	タイムコード出力...BNC リモート入/出力...D-sub9ピン(ソニー9ピンシリアルインターフェース・RS-422A) TBCリモート...D-sub15ピン 業務用コントロールS...ミニ ヘッドホン...JM-60ステレオ端子×1
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	75W	55W
大きさ(幅×高さ×奥行)	427×193×474mm(突起部含まず)	
質量	約19kg	約18kg