



VSP-BZ10 ^{仕様書}

VSP-BZ10は、コンパクトなボディに充実した機能を搭載したフルHD対応デジタルサイネージプレーヤーです。

主な仕様

対応ファイルフォーマット	
ビデオ	: MPEG2-PS(MP@ML、Audio MPEG1 Layer2)
-	MPEG2-TS(MP@HL、Audio MPEG1 Layer2)
	H.264(BP@L3, MP@L4, HP@L4, Audio AAC)
グラフィック	: JPEG, PNG, BMP
オーディオ	: MP3、AAC、WAV
入/出力端子	
ビデオ出力	: デジタル…AV OUT端子*1×1、アナログRGB…高密度D-Sub 15ピン×1
オーディオ出力	: ステレオミニジャック×1
ネットワーク	
RJ-45 × 1(10BAS	E-T/100BASE-TX)
その他	
LANインジケーター	- : Link(緑)/Act(オレンジ)
ケーブル長	: 100m以内(カテゴリー 5e)
メモリーカードスロッ	/ト: SDHC×1 ※別途、SDHCメモリーカード(クラス10)が必要です。
USB	: Hi-Speed USB×1(USB2.0準拠)
REMOTE OUT	: RS-232C…D-Sub 9ピン(凸) ×1
出力モード	
HDMI AUTO, HD	15 1080/60p、HD15 1080/50p、HD15 720/60p、HD15 720/50p
一般	
電源	: DC12V、付属ACアダプターから供給(100V-240V、50/60Hz)
消費電力	: 通常使用時…約8W 最大(USBロード時)…約14W
動作温度	: 0 ~ 40℃
保存温度	: −20 ~+55°C
外形寸法(幅×高さ×奥	行):約200×33×139mm(突起部含まず)
質量	:約800g
付属品	
設置説明書(1)、スタートアップガイド(1)、動作確認済みメディアリスト(1)、ケーブルタイホルダー(1)、縦置きスタンド(1)、	
CD-ROM(PCア	プリケーションインストーラー、本体取扱説明書、PCアプリケーション取扱説明書、スペックシート)(1)、
保証冊子(1)、AC	Cアダプター(1)、電源ケーブル(1)
マネジメントソフトワ	ウェア使用環境
os	: Windows® XP Professional Service Pack3(32bit)
	Windows Vista® Business Service Pack2(32bit/64bit)
	Windows® 7 Professional Service Pack1(32bit/64bit)
CPU	:1GHz 以上のプロセッサー(推奨 2GHz 以上)
メモリ	: 1GB以上のRAM(推奨2GB以上)
HDD空き容量	: システムドライブに100MB以上*2
*1:接続にはHDMIケー *2:Microsoft®.NET	ーブルをお使い下さい Framework3.5 Service Pack1がインストールされていない場合はマネジメントソフトウェアと同時にインストールされ、その際、

^{*2:} Microsoft*、NET Framework3.5 Service Pack1がインストールされていない場合はマネジメントソフトウェアと同時にインストールされ、その際、最大700MBの空き容量が必要となります。

SONY

単位:mm

外形寸法図

