

XPRI NSは、高速で効率的なワークフローを実現するマルチフォーマットノンリニア制作システムです。

主な仕様

| ワークステーション本体部 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力 | : 最大800W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 約210×449×525mm(突起部含まず) |
| 質量 | : 約20kg |
| 入出力部 | |
| Digital Video | |
| SD / HD兼用SDI IN | : BNC×2 シリアルデジタル(270Mbps) SMPTE-259M / ITU-R BT.656 シリアルデジタル(1.485Gbps) SMPTE-292M / BTA-S004B準拠 |
| SD / HD兼用SDI OUT | : BNC×1 シリアルデジタル(270Mbps) SMPTE-259M / ITU-R BT.656 シリアルデジタル(1.485Gbps) SMPTE-292M / BTA-S004B準拠 |
| Ref.Video | |
| REF IN | : BNC×1 Black Burst 0.286Vp-p、75°、同期負(1080/59.94i、525/59.94) Black Burst 0.3Vp-p、75°、同期負(1080/50i、625/50) |
| Analog Audio | |
| AUDIO IN | : XLRタイプ3ピン(凹)×2 基準レベル+4 / 10dBu(切り替え) バランス、ハイインピーダンス入力 マイクロホンを接続する場合は、マイクアンプ(オーディオミキサー)が必要 |
| MONITOR OUT | : XLRタイプ3ピン(凸)×2 基準レベル+4dBu、バランス、ローラインピーダンス出力 |
| SOUND CARD IN | : ミニジャック×1 基準レベル10dBu、アンバランス、ハイインピーダンス入力 編集システム用途向け(プレビューのモニタリングのため) |
| Remote Interface | |
| REMOTE A | : D-sub 9ピン(凹)×1 EIA RS-422A規格準拠、ソニー9ピンリモートプロトコル準拠 付属のDMW-EX02をワークステーション本体とUSBで接続 |
| Network Interface | |
| RJ-45 | : インテルPro MT 10 / 100 / 1000イーサネットアダプター (オンボード Alert On LAN対応) |
| IEEE1394 | : オンボードXDCAM / XDCAM HD-FAM接続、HDVと接続 (リアまたはフロントに1ポート) |
| 対応フォーマット | |
| HD | : MPEG HD 18、25、35Mbps(HDV 25M、XDCAM HD準拠) |
| SD | : IMX 30、40、50Mbps |
| 上記はXPRI NSの仕様になります。商品構成・仕様は変更になる場合があります。 | |
| 付属品 | |
| キーボード(1) マウス(1) 電源コード(1) アース付3-2極変換アダプター(1) アプリケーションソフトウェア(CD-ROM)(1) オペレーションマニュアル(CD-ROM)(1) その他(0) | |

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。