

ZRK-S12GK/Fは、Sシリーズ、108V型(フルHD)のLEDディスプレイ導入に必要な機材をセット化したキットモデルです。

主な仕様

映像系	
表面処理	: 低反射コーティング
LED画素ピッチ	: 1.25mm
解像度(水平×垂直)	: フルHD 1920×1080
輝度	: 800cd/m ²
コントラスト比(0 lx)	: 1,000,000 : 1以上
視野角(H/V)	: 160度/160度
ビット深度	: 22bit内部処理
一般	
電源	: AC 100V～240V、50/60Hz
動作条件	
温度	: 0～40℃
湿度	: 20～80%(結露のないこと)
保存・輸送条件	
温度	: -20～+60℃
湿度	: 20～80%(結露のないこと)
消費電力*1	: 最大1568W(m ² あたり…484W) キャリブレーションモード…オフ
消費電力(輝度100%)*1	: 1072W(m ² あたり…331W) キャリブレーションモード…オン時
消費電力(輝度平均30%)*1	: 544W(m ² あたり…168W) キャリブレーションモード…オン時
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約2400×1350×45mm
質量	: 約91.2kg*2
設置条件	: 屋内専用
キット構成	
ディスプレイキャビネット: ZRD-S12G(16)	
スペアモジュールキット: ZRA-S12GM(7)	
スペアキャビネットキット: ZRA-S12GSC(1)	
NovaStar社製ディスプレイコントローラー: MX30(1)	
接続用イーサネットケーブル(16)、電源ケーブル(17)、バキュームリフター(1)、取扱説明書(1)	
*1 : 電源設計はインストレーションマニュアルをご確認ください	
*2 : ディスプレイキャビネットのみ	

ディスプレイコントローラー (NovaStar社製) 主な仕様

MX30	
入出力端子	: HDMI×2、3G-SDI×1、DisplayPort×1
電源	: AC 100V～240V、50/60Hz
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約482.6×94.2×466.7mm
質量	: 約7.2kg
付属品	
電源ケーブル(1)、イーサネットケーブル(1)、HDMIケーブル(1)、DisplayPortケーブル(1)	