

SONY

業務用4K対応ビデオカメラ

UMC-S3C

オープン価格

※レンズ別売

最高ISO409600*に対応し、夜間や暗い環境下でも鮮明な4K映像を実現。
さまざまな場所に取り付けて長時間撮影できる
小型軽量の4K対応ビデオカメラ

* 常用ISO 100 - 102400、拡張ISO 50-409600


4K



高感度性能で、低照度環境下でも 4Kのカラー映像撮影を実現

12メガピクセルの35mmフルサイズExmor® (エクスマア) CMOSイメージセンサーなどを採用することで、最高感度ISO409600*の高感度性能を実現し、夜間や光源が極めて限られた低照度の環境下でも、カラーで鮮明な4K映像や静止画の撮影が可能です。肉眼ではほぼ被写体が見えないような暗所でも、人の表情まで鮮明に、服装の色やナンバープレートの文字まで捉えることができます。

* 常用ISO 100 - 102400、拡張ISO 50-409600



実際の視覚イメージ



UMC-S3Cの撮影画像

長時間撮影とさまざまな映像の確認や 出力手段の選択が可能

SDメモリーカードに対応しており、256GBのSDメモリーカード挿入時は4K画質(29.97p/60Mbps)で最長約515分*1の連続記録が可能です。記録フォーマットには、業務用映像制作に使用されているXAVCを民生用に拡張したXAVC Sを採用。4K(29.97p)記録時に最大100Mbpsの高ビットレートで高画質記録が可能です。なお、PCにインストールされたアプリケーションソフトウェア*2を通じて、本体の設定および操作が可能です。また、本体の操作は別売のリモートコンマnder*3でも行えます。記録した映像の確認は、メモリーカードをPCに挿入して、簡易に読み取ることができます。また、本体のマイクHDMI端子をTVやモニターと接続することで、リアルタイムの映像出力が可能です。

*1 メモリーカード256GBを挿入時。4K画質(29.97p/60Mbps)において

*2 動作条件は、Windows7以降

*3 推奨リモートコンマnderは、「RM-VP1R」、「RMT-VP1K」、「VCT-VP1R」、「VCT-VP10」

さまざまな場所に取り付けやすい小型な本体

小型・軽量(幅約104×高さ84×奥行48mm、約390g)*な本体デザインを採用。本体の天面・底面・背面にネジ穴を装備しているため、撮影シーンに応じて、本体を天井に固定設置することや三脚へ取り付けすることも可能です。車やロボットなどに装着すれば、移動しながらでもさまざまな角度から自由度の高い撮影が可能です。

* レンズを除く本体のみの寸法、質量

4K解像度(3840×2160ピクセル)の高画質

フルHD(1920×1080ピクセル)の4倍の解像度を持つ4K解像度の高画質映像を最大30fpsで出力できます。

豊富なレンズバリエーション

35mmフルサイズCMOSイメージセンサーの性能を最大限に引き出すために最適化されたEマウントレンズ群を採用。複数の対応レンズがあるため、さまざまな使用環境や用途に合わせて、広角から望遠まで幅広い画角で高解像度の映像撮影が可能です。

静止画機能

4Kを超える12メガピクセル(4240×2832ピクセル)の高解像度でJPEG/RAW形式の静止画像を取得することができます。撮影済みの映像を拡大すれば対象を細部まで詳細に確認することができます。

ピクチャープロファイルにてS-Logに対応

S-Log3、S-Log2を搭載し幅広いダイナミックレンジでの撮影に対応しています。このプロファイルを選択することで、白とび、黒つぶれを抑えた映像を撮ることができます。

※ 撮影後の映像処理を前提とした設定となります

ネットワークカメラ／防犯・監視システムの
ホームページをご覧ください

sony.jp/snc/

● 掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

