



FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

SEL100M28GM オープン価格 近日発売予定 ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください



最大撮影倍率1.4倍を実現。高倍率マクロ撮影と、高い解像性能を両立した G Master™シリーズ初の中望遠マクロレンズ

レンズ本体で最大撮影倍率1.4倍、さらに別売のテレコンバーター*1を使用した場合は最大撮影倍率2.8倍を実現。

等倍では捉えきれない繊細な質感まで鮮明に描写し、新たな映像表現が可能となります。

また、高度な手ブレ補正と最適化された操作性により、静止画や動画でのマクロ撮影に新しい可能性をもたらします。

さらに、G Masterの特長である画面全域にわたる高い解像性能と美しいぼけ描写を両立。背景を美しくぼかすことで被写体が際立ち、

マクロ撮影ならではの印象的な表現が可能です。花や昆虫などの被写体では、肉眼では見えない細部を生き生きと表現します。

主な特長

最大撮影倍率1.4倍の高倍率マクロ撮影

- 最短撮影距離0.26m、最大撮影倍率1.4倍の高倍率なクローズアップ撮影により、肉眼では見えない細部の質感を鮮明に描写
- テレコンバーターの使用により、最大2.8倍の高倍率撮影を実現。被写体との撮影距離を確保しながらも高倍率な撮影ができるため、近づきにくい被写体の撮影や、物撮りでのライティングスペースの確保、影の映り込みを避けた快適なマクロ撮影が可能

G Masterならではの圧倒的な描写性能

- 超高度非球面XA (extreme aspherical) レンズ2枚、ED (特殊低分散) ガラス2枚を採用することにより、色収差など諸収差を低減
- 高い円形形状を保つ、新設計の11枚羽根円形絞りユニット
- 最新の光学設計による、G Masterならではの自然でやわらかいぼけ描写
- 「ナノARコーティングII」により、ゴーストやフレアを抑制し、優れたコントラストと鮮明さを実現した、ヌケの良いクリアな画質

高速・高精度かつ静粛なAF (オートフォーカス)

- 高速・高精度かつ静粛なレンズ駆動を可能にするXD (extreme dynamic) リニアモーターを4基搭載することにより、AF性能が従来比*2で最大約1.9倍*3に高速化
- α9 IIIの最高約120コマ/秒*4の高速連写にも対応するトラッキング性能

マクロ撮影に最適化された操作性と信頼性

- マクロ撮影における浅い被写界深度での撮影に不可欠となる、繊細なピント合わせを実現
- AFからMF (マニュアルフォーカス) へのシームレスな切り換えを実現する「フルタイムDMFスイッチ」を搭載。AFでピントを合わせたあと、フォーカスリングを回して手動でピントの微調整が可能
- AF/MF切り換えを可能とする「フォーカスモードスイッチ」を搭載
- リングをスライドするだけでAFからMFに切り換え可能な「スライド式フォーカスリング」を採用
- FULL MFモードに設定時にはマクロ撮影に適した距離指標・倍率指標を利用した撮影が可能
- マクロ撮影に適した光学式手ブレ補正機能を搭載。上下左右方向のシフトブレ、角度ブレに加え、前後のブレを高精度に補正。手持ちでも安定したマクロ撮影を実現
- 防塵・防滴に配慮した設計*5

*1 SEL20TCおよびSEL14TCテレコンバーターに対応。SEL20TCでの最大倍率は2.8倍 *2 デジタル一眼カメラα Eマウント用レンズFE 90mm F2.8 Macro G OSS「SEL90M28G」 *3 ソニー測定条件 *4 ソニー測定条件、撮影条件によっては連続撮影の速度が遅くなります。フォーカスモードがAF-Cの時は、連続撮影の速度が異なります *5 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません



α7R V 100mm 1/40秒 F2.8 ISO100

35mmフルサイズ



BWMP-1 Printed in Japan. (84981894)