

主な仕様



| モデル名                       | Webex Room Kit Plus PTZ/SO<br>SRG-120DH利用の場合 | Webex Room Kit/SO                                      | Webex Room Kit Mini/SO                               | Webex Room Kit Plus/SO                               | Webex Room Kit Pro Quad/SO                                    | Webex Room Kit Pro P60/SO  | Webex Desk Pro/SO   |   |
|----------------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|
| 推奨参加者数                     | ~ 18人程度<br>                                  | ~ 7人<br>   | ~ 5人<br>   | ~ 14人<br>  | ~ 14人<br>   | ~ 18人程度<br>  | ~ 2人<br>  |   |
| ビデオ会議機能                    | シグナリング方式                                     | H.323、SIP、Webex  | H.323、SIP、Webex                                      | H.323、SIP、Webex                                      | H.323、SIP、Webex   | H.323、SIP、Webex  | H.323、SIP、Webex   |   |
|                            | 最大通信解像度                                      | 1080p60  | 1080p60  | 1080p60  | 1080p60   | 1080p60  | 1080p30   |   |
|                            | 最大通信帯域                                       | 6Mbps  | 6Mbps  | 6Mbps  | 6Mbps   | 6Mbps  | 6Mbps   |   |
|                            | 映像符号化方式                                      | H.264、H.265  | H.264、H.265  | H.264  | H.264、H.265   | H.264、H.265  | H.263 H.264 AVC   |   |
|                            | 音声符号化方式                                      | G.711<br>G.722<br>G.722.1<br>G.729<br>AAC-LD<br>Opus   | G.711<br>G.722<br>G.722.1<br>G.729<br>AAC-LD<br>Opus | G.711<br>G.722<br>G.722.1<br>G.729<br>AAC-LD<br>Opus | G.711<br>G.722<br>G.722.1<br>G.729<br>AAC-LD<br>Opus          | G.711<br>G.722<br>G.722.1<br>G.729AB<br>MPEG4 AAC-LD mono and stereo (64kbps, 128kbps)<br>Opus | G.711<br>G.722<br>G.722.1<br>G.729<br>AAC-LD<br>Opus  |   |
|                            | デュアルストリーム                                    | H.239 (H.323)、BFCP (SIP)                               | H.239 (H.323)、BFCP (SIP)                             | H.239 (H.323)、BFCP (SIP)                             | H.239 (H.323)、BFCP (SIP)                                      | H.239 (H.323)、BFCP (SIP)   | H.239 (H.323)、BFCP (SIP)  |   |
|                            | 最大PC入力解像度<br>(コンテンツ共有)                       | 1080p30、4kp5   | 1080p30、4kp5   | 1080p30、4kp5   | 1080p30、4kp5  | 1080p60、4kp15  | 4kp15   |   |
| 最大多点接続数<br>(オプション機能、自拠点含む) | 4 (720p30)、3 (1080p30)                       | 4 (720p30)、3 (1080p30)                                 | 4 (720p30)、3 (1080p30)                               | 4 (720p30)、3 (1080p30)                               | 5 (720p30)、3 (1080p30)  | 5 (720p30)、3 (1080p30)   |   |   |
| カメラ                        | 画素数  | 約200万画素 1/2.8型 Exmor CMOSセンサー                          | 約1510万画素 1/1.7インチ CMOSセンサー                           | 約800万画素 1/1.4インチ CMOSセンサー                            | 約1510万画素 1/1.7インチ CMOSセンサー                                    | 約1510万画素 1/1.7インチ CMOSセンサー   | 1200万画素 1/2.8インチ CMOSセンサー   |   |
|                            | ズーム  | 144倍 (光学12倍×デジタル12倍)                                   | デジタル3倍   | デジタル2倍   | デジタル5倍 (水平視野角がそれぞれ50度の望遠レンズ×3)                                | デジタル5倍 (水平視野角がそれぞれ50度の望遠レンズ×3)   | デジタル2倍  |   |
|                            | 水平画角(ワイド端)                                   | 71度 (パン水平±100度)  | 83度  | 120度   | 83度   | 83度  | 80度 (パン水平±100度)   | 71度                                       |
|                            | 映像調整機能                                       | View-DR  | ベストオーバービュー、スピーカートラック                                 | ベストオーバービュー   | ベストオーバービュー、スピーカートラック  | ベストオーバービュー、スピーカートラック   | プレゼンタータートラック  | ベストオーバービュー(チルト方向のみ)、<br>背景のぼかし、仮想バックグラウンド |
| その他                        | オートフォーカス、オートゲインコントロール、逆光補正                   | オートフォーカス、明るさ、ホワイトバランス                                  | オートフォーカス、明るさ、ホワイトバランス                                | オートフォーカス、明るさ、ホワイトバランス                                | オートフォーカス、明るさ、ホワイトバランス   | フォーカス、ホワイトバランス、<br>明るさ:自動または手動   | プライバシーシャッター (LEDライト付き)  |   |
| 入出力端子                      | 映像入力   | HDMI×1(カメラ接続用)、HDMI×2(外部機器接続用) (最大解像度:3840×2160 30fps) | HDMI×1(外部機器接続用) (最大解像度:3840×2160 30fps)              | HDMI×1(外部機器接続用) (最大解像度:3840×2160 30fps)              | HDMI×1(カメラ接続用)、HDMI×2(外部機器接続用) (最大解像度:3840×2160 30fps)        | HDMI×2(最大解像度:1080p60)、HDMI×3(最大解像度:3840×2160 30fps)、<br>3G-SDI/HD-SDI入力×1(最大解像度:1080p60)       | USB-C DisplayPort Alternate Mode 対応<br>(最大解像度:3840×2160p60)、HDMI 2.0 Type-A入力(最大解像度:3840×2160p60) |   |
|                            | 映像出力   | HDMI×2(最大解像度:3840×2160p60)                             | HDMI×2(最大解像度:3840×2160p60)                           | HDMI×1(最大解像度:3840×2160p60)                           | HDMI×2(最大解像度:3840×2160p60)                                    | HDMI×2(Connector 1-2) (最大解像度:3840×2160p60)<br>HDMI×1(Connector 3) (最大解像度:3840×2160 30fps)      | HDMI 2.0 Type-A出力<br>(最大解像度:3840×2160p60)   |   |
|                            | マイク本数(標準/最大)                                 | 1(外部) / 3(外部)  | 1(内蔵) / 1(内蔵) + 2(外部)                                | 1(内蔵) / 1(内蔵)  | 1(外部) / 3(外部)   | 0(外部) / 8(外部)  | 1(内蔵) / 1(内蔵)   |   |
|                            | 音声入力   | 専用マイク入力(ミニジャック)×3、<br>HDMI×2(映像入力と兼用)                  | 専用マイク入力(ミニジャック)×2、<br>HDMI×1(映像入力と兼用)                | HDMI×1(映像入力と兼用)                                      | 専用マイク入力(ミニジャック)×3、<br>HDMI×2(映像入力と兼用)                         | マイクロホン/ライン入力×8(Euroblock, 3.5mm)   | USBヘッドセット、Bluetoothヘッドセット   |   |
| 音声出力                       | ライン出力(ステレオミニジャック)×1、<br>HDMI×2(映像出力と兼用)      | ライン出力(ステレオミニジャック)×1                                    | —  | ライン出力(ステレオミニジャック)×1、<br>HDMI×2(映像出力と兼用)              | ライン出力×6(Euroblock, 3.5mm)、<br>HDMI×3(Connector 1-3) (映像入力と兼用) | アナログヘッドフォン出力×1(ステレオミニジャック)、<br>USBヘッドセット、Bluetoothヘッドセット                                       |   |   |
| 消費電力                       | 本体   | 100~240VAC、50/60Hz、12V DC 入力<br>平均20W、ピーク70W           | 100~240VAC、50/60Hz、12V DC 入力<br>平均20W、ピーク70W         | 100~240VAC、50/60Hz、12V DC 入力<br>平均20W、ピーク70W         | 100~240VAC、50/60Hz、12V DC 入力<br>平均20W、ピーク70W                  | 100~240VAC、50/60Hz<br>ピーク150W  | 100~240VAC、50/60Hz<br>ピーク150W   |   |
|                            | カメラ部   | 電源電圧:DC12V<br>消費電力:16.8W                               | —  | —  | 100~240VAC、50/60Hz、12V DC 入力<br>平均20W、ピーク70W                  | 100~240VAC、50/60Hz、12V DC 入力<br>平均20W、ピーク70W   | 12V/3A、100~240VAC、50/60Hz<br>ピーク40W   | —   |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)              | 本体:約 359×43×143mm                            | 約 700×106×88mm   | 約 500×81×77mm  | クアドカメラ: 約 950×120×103mm<br>本体: 約 359×43×143mm        | 約 436×66×231mm  | 約 630×510×75mm   |   |   |
| 質量                         | 本体:約 1.77kg                                  | 約 3.2kg  | 約 1.5kg  | クアドカメラ: 約 4.8kg<br>本体: 約 1.77kg                      | 約 3.3kg   | 約 11.6kg   |   |   |
| 外形寸法図/端子図<br>(単位:mm)       |  |  |  |  |   |  |   |   |

※本仕様表の内容につきましてはOSのバージョンや時期により異なる可能性があります。正確な情報と詳細は各製品のWebサイト等でご確認ください。