

SONY

リモートコントローラー
RM-IP500

希望小売価格 390,000円＋税

旋回型カメラ用の高機能リモートコントローラー

細かいカメラワークや調整がもとめられるライブ制作に



スタジオ



ライブイベント



スポーツ



主な特長

精度の高いパン・チルト・ズーム操作を実現

新設計の操作系になっており、精度の高いパン・チルト・ズーム操作が可能です。ズーム、フォーカス、パン・チルトそれぞれにスピード調整つまみがあり、操作しやすいスピードで動かすことができます。また、ズーム操作はシーソーレバーとジョイスティックの2つのモードから選択できるため、オペレーターごとに操作しやすいモードで使用できます。

豊富なカメラ調整機能を搭載

豊富なカメラ調整機能^{*1}を搭載しており、ホワイトやブラックは専用のつまみでダイレクトに操作できるほか、本体上部の液晶画面を使って、ディテールやニーなどのカメラメニューを調整することができます。また、よく使う機能は6個のアサインボタン^{*2}からすぐに呼び出すことが可能です。

*1 対応カメラ：BRC-X1000 / H800 / H900 / X400、SRG-X400 / X120など。カメラによって調整可能な機能は異なります

*2 アサインボタンへ割り当て可能な機能：クリアイメージズーム、テレコンバート、プリセットモード切り替え、NDフィルター など

自動IP設定機能による簡単セットアップ

IP接続では最大100台のカメラコントロールが可能です。自動IP設定機能により、リモートコントローラーのメニューから複数台のカメラのIP設定が自動で行えます。PCを用意しなくても設定ができるほか、大規模なシステム構築時の設定も容易です。

主な仕様

■コントロール入出力端子	
VISCA RS-422	RJ-45×1
LAN	RJ-45×1
GPI I/O	D-sub15ピン（凹）×1
■一般	
入力電圧	DC12V（DC10.8～13.2V）
消費電流	最大0.6A（全点灯時）
動作温度	0～40℃
保存温度	-20～+60℃
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	306×159.3×224.1mm
質量	約2.4kg

AC電源アダプター、電源コードは付属していません。
別売アクセサリーのAC-UES1230MTをご購入ください。



AC電源アダプター
AC-UES1230MT
希望小売価格 6,500円＋税
※電源コード付属

外形寸法図

