

NSR-S10シリーズ対応機種一覧／記録解像度対応表

フルHD／高機能モデル

型名	映像圧縮方式	MPEG-4, H.264 設定時のビットレート最大値	解像度																	
			1920 x 1080	1376 x 768	1280 x 1024	1280 x 720	1024 x 768	1024 x 576	800 x 480	720 x 576	720 x 480	704 x 576	640 x 480	640 x 368	480 x 360	384 x 288	320 x 240	320 x 192	256 x 192	160 x 120
SNC-CH240	JPEG MPEG4 H.264	4096 kbps	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-
SNC-DH240			●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-
SNC-CH280			●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-
SNC-DH280			●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-

※最大画面解像度1920×1080(16:9)に設定してご利用ください

フルHD／エントリーモデル

型名	映像圧縮方式	MPEG-4, H.264 設定時のビットレート最大値	解像度																	
			1920 x 1080	1376 x 768	1280 x 1024	1280 x 720	1024 x 768	1024 x 576	800 x 480	720 x 576	720 x 480	704 x 576	640 x 480	640 x 368	480 x 360	384 x 288	320 x 240	320 x 192	256 x 192	160 x 120
SNC-CH220	JPEG MPEG4 H.264	4096 kbps	●	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
SNC-DH220			●	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
SNC-CH260			●	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
SNC-DH260			●	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-

※最大画面解像度1920×1080(16:9)に設定してご利用ください

フルHD／コンパクトモデル

型名	映像圧縮方式	MPEG-4, H.264 設定時のビットレート最大値	解像度																	
			1920 x 1080	1376 x 768	1280 x 1024	1280 x 720	1024 x 768	1024 x 576	800 x 480	720 x 576	720 x 480	704 x 576	640 x 480	640 x 368	480 x 360	384 x 288	320 x 240	320 x 192	256 x 192	160 x 120
SNC-CH210	JPEG MPEG4 H.264	4096 kbps	●	●	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
SNC-DH210			●	●	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
SNC-DH210T			●	●	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
SNC-DH210T			●	●	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-

※アスペクト比16:9に設定してご利用ください

HD720p／高機能モデル

型名	映像圧縮方式	MPEG-4, H.264 設定時のビットレート最大値	解像度																	
			1920 x 1080	1376 x 768	1280 x 1024	1280 x 720	1024 x 768	1024 x 576	800 x 480	720 x 576	720 x 480	704 x 576	640 x 480	640 x 368	480 x 360	384 x 288	320 x 240	320 x 192	256 x 192	160 x 120
SNC-CH140	JPEG MPEG4 H.264	4096 kbps	-	-	-	●	-	●	-	●*1	-	●*1	●	●	-	●	●	●	-	-
SNC-DH140			-	-	-	●	-	●	-	●*1	-	●*1	●	●	-	●	●	●	-	-
SNC-CH180			-	-	-	●	-	●	-	●*1	-	●*1	●	●	-	●	●	●	-	-
SNC-DH180			-	-	-	●	-	●	-	●*1	-	●*1	●	●	-	●	●	●	-	-

※最大画面解像度1280×720(16:9)に設定してご利用ください

*1 フームウエアバージョン1.10以上の場合。

HD720p／エントリーモデル

型名	映像圧縮方式	MPEG-4, H.264 設定時のビットレート最大値	解像度																	
			1920 x 1080	1376 x 768	1280 x 1024	1280 x 720	1024 x 768	1024 x 576	800 x 480	720 x 576	720 x 480	704 x 576	640 x 480	640 x 368	480 x 360	384 x 288	320 x 240	320 x 192	256 x 192	160 x 120
SNC-CH120	JPEG MPEG4 H.264	4096 kbps	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
SNC-DH120			-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
SNC-CH160			-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
SNC-DH160			-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-

※最大画面解像度1280×720(16:9)に設定してご利用ください

HD720p／コンパクトモデル

型名	映像圧縮方式	MPEG-4, H.264 設定時のビットレート最大値	解像度																	
			1920 x 1080	1376 x 768	1280 x 1024	1280 x 720	1024 x 768	1024 x 576	800 x 480	720 x 576	720 x 480	704 x 576	640 x 480	640 x 368	480 x 360	384 x 288	320 x 240	320 x 192	256 x 192	160 x 120
SNC-CH110	JPEG MPEG4 H.264	4096 kbps	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
SNC-DH110			-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
SNC-DH110T			-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-

※アスペクト比16:9に設定してご利用ください

VGA対応ネットワークカメラ パン・チルト・ズーム型

型名	映像圧縮方式	MPEG-4, H.264 設定時のビットレート最大値	解像度																	
			1920 x 1080	1376 x 768	1280 x 1024	1280 x 720	1024 x 768	1024 x 576	800 x 480	720 x 576	720 x 480	704 x 576	640 x 480	640 x 368	480 x 360	384 x 288	320 x 240	320 x 192	256 x 192	160 x 120
SNC-RZ50N	JPEG MPEG4	2048 kbps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●*2	●	-	-	●	●	-	-	●
SNC-RZ25N			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	●	●

*2 フームウエアバージョン2.40以上の場合。

カメラサーバー

型名	映像圧縮方式	MPEG-4, H.264 設定時のビットレート最大値	解像度																	
			1920 x 1080	1376 x 768	1280 x 1024	1280 x 720	1024 x 768	1024 x 576	800 x 480	720 x 576	720 x 480	704 x 576	640 x 480	640 x 368	480 x 360	384 x 288	320 x 240	320 x 192	256 x 192	160 x 120
SNT-EX//EP series	JPEG MPEG4 H.264	4096 kbps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	-	-