SONY®

NETJUKE

HDD 搭載ネットワークオーディオシステム NAS-M7HD NAS-M7HDS NAS-D5HD

ソフトウェアアップグレード 取扱説明書

本書では、HDD搭載ネットワークオーディオシステムNAS-M7HD/M7HDS/D5HDの アップグレードの内容およびアップグレード後の本機の操作について説明しています。 アップグレードは、本機のネットワークを使った「システムソフト更新」で行ってください。

2-886-008-01(1)

アップグレード内容

バージョン名:2.10.00

アップグレード概要 (追加される機能)

① チューナー録音・アナログイン録音時の自動曲番 (トラックマーク)の設定

チューナー(ラジオ)やアナログイン(外部機器)からの録音時に、自動的につく曲番の間隔を設定できるようになりました。間隔は、30分/60分/120分から選べます。

② タイマー録音にアナログ イン (外部機器)を追加

本機のアナログ入力端子につないだ機器からのアナログ音声も、タイマー録音できるようになりました。

③ MP3取込みで一度に取込める最大曲数が増加

USBストレージやPC共有フォルダから一度に取込めるMP3ファイルの数が、最大10,000曲になりました。

アップグレード機能の操作方法

機能のアップグレードに伴い、追加された操作について説明します。詳しくは、お手持ちの NAS-M7HD/M7HDS/D5HDの取扱説明書をご覧ください。なお、下記に記載されていないアップ グレード機能については、新しい操作方法はありませんので、従来どおりにお使いください。

チューナー録音時の自動曲番(トラックマーク)を設定するには(取扱説明書の 「録音・取込みの設定をする」、「ラジオを録音する」 参照)

- 1 ファンクションをチューナーにし、録音したいラジオ局を選ぶ。
- 2 ツールメニューで [設定] [録音設定] を選ぶ。
- 3 [トラックマーク]を選び、プルダウンメニューから30分または60分、120分を選ぶ。

ビットレート 132kbps	T.
トラックマーク 30分	
3057	
60分	
120分	

4 [閉じる]を選ぶ。

アナログイン録音時の自動曲番(トラックマーク)を設定するには(取扱説明書の 「録音・取込みの設定をする」、「外部機器から録音する」参照)

- 1 ファンクションメニューで [アナログ イン] を選ぶ。
- 2 ツールメニューで [設定] [録音設定] を選ぶ。
- 3 [トラックマーク]を選び、プルダウンメニューから30分または60分、120分を選ぶ。

フォーマット	ATRAC3	
ビットレート	132kbps	
トラックマーク	30分	
スマートスペース	3057	
レベルシンク	120分	
レベルシンクレベル	-50 . 0 dB	
		閉じる

4 [閉じる]を選ぶ。

アナログ イン (外部機器) からタイマー録音するには (取扱説明書の 「タイマー 録音する」 参照)

- 1 タイマーボタンを押す。
- 2 ツールメニューで [新規予約] [アナログイン録音] を選ぶ。

ツール			1	11
新規予約	 ▶ チューナー録音		-	
変更 削除	710	クアッフ再5 グイン録音	£	
			1	
			1	1
	1		1	1
	1		1	1

3 各項目を設定する。

日付	5/12(金)	
開始時刻	0:03 AM	
終了時刻	0:03 AM	
タイトル		
フォーマット	ATRAC3	
ビットレート	132kbps	
		決定

- 4 [決定]を選ぶ。
- 5 タイマーボタンまたは戻るボタンを押す。